

## 如何选购高质量防火阻燃的地板基材?

产品名称	如何选购高质量防火阻燃的地板基材?
公司名称	三原鑫镁环保建材有限公司
价格	10.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:鑫镁牌 等级:A1级 产地:陕西
公司地址	陕西省咸阳市三原县城关镇五四村关中环线415KM+200处(注册地址)
联系电话	13363952609

## 产品详情

在家装木地板铺装前，一定要先注意基层施工的问题。基材是复合地板的组成部分，基本基材成分是差不多的，只是看质量而已，也不分什么品牌的基材；地板基材占整个地板组成部分（以固形物计）的90%以上，基材在整个强化木地板的成本结构中约占有70%的份额。木材资源价格和供给状况是基材成本的核心因素。此外，基材由于其材质组分的差异以及使用胶粘剂的差异以至于加工工艺设备的不同产生其成本的差异。

影响地板基材的稳定性的因素：

影响地板稳定性最主要因素是原材本身的性质和加工工艺水准。不同材质拥有不同的密度、硬度，而加工工艺水平的高低也会影响最终成品的含水率、耐磨损性等各种因素。而木地板成品的长、宽、厚度也会对其稳定性具有一定的影响。一般来说，在同等的条件下，厚度越厚越具有稳定性，也就是越不容易变形。地板基材变形一般是产品本身、施工、以及外部环境温度变化以及湿度等因素造成。例如干燥处理不当、含水率太低、背槽太浅、施工中伸缩缝隙未留足、温差造成的热胀冷缩等。

地板厚度与热胀冷缩影响关系不大，地板因为是木制品，具有树木本身的吸收性，如果地板周围湿度过大，地板就会因为水分过多而膨胀、变形。所以木地板产品大多经过油漆等防潮工艺处理，而安装时也需要注意地面铺装防潮膜等措施，降低水分对地板的影响。木地板厚度的增加也可以更有效的抵御潮气侵入地板内部，降低了地板受潮所产生的变形度。

环保地板基材是产品的重要原材料，很大程度上决定了产品的品质。一般的基材选用高密度纤维板材，密度通常在0.8-1.0之间，基材的厚度根据产品的不同而不同，大部分基材厚度在8mm左右，有些9mm、12mm厚度的基材也有选用，每片基材原料必须保持平整，厚度误差在0.2mm以内。

基材必须具有很好的可加工性能、防潮性能、物理力学性能。优质的地板基材必须以应用完善的设备、科学的工艺、严格的管理与质量控制作为保证才能生产出来。环保地板目前主要有两种基材：一种是高密度纤维板，另一种是特殊形态的刨花板。基材密度越高，地板的力学性能、抗冲击性能越高。但非越

大越好。在同样条件下，基材密度越高其尺寸稳定性就受影响。

鑫镁牌玻镁防火板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防水防潮、轻质防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面，可用气钉、直接上瓷砖，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘，装修方便。还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材。

新型A级防火阻燃板材——玻镁板、防火板、阻燃板、住人集装箱防火板、钢结构楼板、水泥纤维压力板，西北唯一生产厂家——三原鑫镁环保建材有限公司

联系电话：13572460875      13363952609

公司官网：[www.xmhb888.com](http://www.xmhb888.com)

公司地址：陕西省咸阳市三原县城关镇五四村关中环线415KM+200处