

宁波密闭式冷却塔 无锡道恩特机电设备 密闭式冷却塔报价

产品名称	宁波密闭式冷却塔 无锡道恩特机电设备 密闭式冷却塔报价
公司名称	无锡道恩特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区锡贤路153号
联系电话	13861849610

产品详情

冷却塔主要组成的配件

- 1、风机：目前机械通用的菱科冷却塔使用的风机均为轴流风机，它是低噪环保节能型风机，是替代现有轴流及斜流风机的换代产品。
- 2、电机：采用全封闭式冷却应用电机，密闭式冷却塔报价，可根据用户要求配备国产或进口马达及相关匹配的变频器。
- 3、塔的壳体：采用高强度“FRP”复合材料制成，表面耐腐蚀。耐侯胶衣层采用进口材料制造，其色种内含抗紫外线稳定剂，具有品质好、外观美、难褪色、抗老化等特点。
- 4、填料：适应温度65 ~ -35 ，化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机rong剂的腐蚀，阻燃自熄性好，氧指数 31，产品亲水性能强，成膜性好，密闭式冷却塔原理，易于填料的热传导。

逆流闭式冷却塔的产品

维护工作量小

与多数逆流闭式冷却塔不同，DOENTE闭式冷却塔使用大检修门，以方便进出。此外，该配置还提供从平顶方便地检修马达和风扇的途径。

静音设计

所有DOENTE闭式冷却塔的设计都采用离心式风扇和全封闭溅水空间实现较低的噪音等级。此外，密闭

式冷却塔厂家，对那些对噪音比一般情况更敏感的场所，可考虑在进风口、出风口使用消声装置，宁波密闭式冷却塔，达到冷却塔运行时的静音效果。

长寿命结构

G235 重型镀锌钢材或S300 系列不锈钢的标准件，可选做部分或整个冷却塔结构的升级。经ISO 认证的制造厂确保了高质量的工厂装配。

钢构造

DET钢板闭式冷却塔使用G235重型镀锌钢材或 300 系列不锈钢，在任何运行条件下都能达到高性能。

冷却塔漂水解决办法

- 1.增加冷却塔收水器或者挡水板，可以有效的控制水分子的流失。
- 2.调节风机叶片角度，减少风量，正常叶片角度为8-10mm，
- 3.减小水泵扬程，冷却塔水泵应该选大流量低扬程的管道泵或者离心泵，扬程10米左右就可以。
- 4.更换冷却塔填料，有效的缓解冷却塔漂水率的损失。
- 5.更换或清洗布水器和洒水管，减少布水管的污垢更有利于布水均匀，调整洒水眼与冷却塔填料的角度，正常洒水管的洒水眼与冷却塔填料成45度。

宁波密闭式冷却塔-无锡道恩特机电设备-密闭式冷却塔报价由无锡道恩特机电设备有限公司提供。无锡道恩特机电设备有限公司（www.daoente.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，道恩特机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邓先生。