

# 博白实验室通风柜实验台专用设备生产商家

产品名称	博白实验室通风柜实验台专用设备生产商家
公司名称	广西宝世光科技有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:宝世光 材质:全钢 颜色:根据客户需求定制
公司地址	广西南宁市青秀区竹溪大道南国大厦B座1211
联系电话	86-07715718355 18577955927

## 产品详情

### 实验室喷淋塔废弃处理工艺

博白实验室通风柜实验台专用设备生产商家，玉林实验室通风柜废气环保排出设备喷淋塔，想要了解喷淋塔废弃处理工艺，首先我们要了解什么是喷淋塔。其工作原理是什么？下面跟广西宝世光一起了解一下：

### 喷淋塔废弃处理工艺

- 1、它可以对多种酸气同时存在时一次净化。
- 2、可以达到极高的净化效率，并可根据用户的需求设计。
- 3、使用维护极为简单方便。

4、对环境条件无特殊要求，冬季不需做防冻处理

5、使用安全。

6、无二次污染。

吸附剂更换频率：废气浓度 1000mg/m<sup>3</sup>时吸附剂更换周期为1-1.5年。

由于实验室做实验产生多种含酸废气，实验室排放含酸气体有间歇性排放，浓度时高时低等特点，该实验室废气处理设备，特别适合于这种情况，设备本身不耗电，风机运转设备及运转，风机停，设备及停止运转，而且没有碱液喷淋塔，水泵漏水，水箱漏水等弊端。

以上就是广西宝世光实验室对“实验室喷淋塔废弃处理工艺”的简单介绍，如果大家还有不懂的欢迎算是联系我们。

什么是喷淋塔？喷淋塔是处理废气的一种设备，有很多种叫法，也叫PP喷淋塔，废气塔、酸雾塔、净化塔、洗涤塔、吸收塔、吸附塔、酸雾喷淋塔。

喷淋塔的工作原理：酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准。