

# 绝缘胶带 用什么代替绝缘胶带 新瑞安

产品名称	绝缘胶带 用什么代替绝缘胶带 新瑞安
公司名称	湖北新瑞安工业防护装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区解放大道2082号（锦湖花园）1期4-2-201#
联系电话	13397111123

## 产品详情

### 3M4008泡沫双面胶产品应用和贮存

湖北新瑞安工业防护装备有限公司成立于1999年，主要致力于为广大工业用户在EHSS(环保、健康、安全和卫生)方面的综合需求供应。

产品应用：3M4008双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，适用于室内粘接，如果用于室外粘接时，胶带应得到保护，使之不受环境影响；适用于一般轻质材料的安装和连接，如安装空气清新器、给皂液器等，可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法，从而提高产品美观度。

贮存期限：在21 和50%相对湿度条件下，绝缘胶带，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

### 3M4008聚氨脂泡棉双面胶带家具办公汽车粘胶厚度3.2毫米

湖北新瑞安工业防护装备有限公司成立于1999年，用什么代替绝缘胶带，主要致力于为广大工业用户在EHSS(环保、健康、安全和卫生)方面的综合需求供应。

3M4008是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶，基材为聚氨酯泡棉，胶粘剂类型为A-20，绝缘胶带规格，厚度为3.2MM，颜色为白色，具有强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，耐高温，粘接强度可随自然老化大大加强；离型纸为绿色格纹离型纸，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。

应用技术：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

湖北新瑞安工业防护装备有限公司成立于1999年，主要致力于为广大工业用户在EHSS(环保、健康、安全和卫生)方面的综合需求供应。

名称：3M Scotch13#半导体乙丙橡胶绝缘胶带

规格: 19mm(宽)\*4.5m(长)\*0.76mm(厚)

包装: 100卷/箱

颜色:黑

产品说明:3M13#半导体胶带从形极极好；半导体的乙丙橡胶绝缘胶带，不需硫化、性能稳定；使用温度范围宽并保持稳定的电导率；和电缆的屏蔽材料有良好的相容性。

绝缘胶带-用什么代替绝缘胶带-新瑞安(优质商家)由湖北新瑞安工业防护装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北新瑞安工业防护装备有限公司(xrasafety.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安全、防护用品代理具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!