

提升机 天然气 螺杆式压缩机

产品名称	提升机 天然气 螺杆式压缩机
公司名称	新乡市万达机械制造有限公司
价格	18800.00/件
规格参数	压缩介质:天然气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:无油空压机
公司地址	河南省新乡市西冀场工业园
联系电话	086-18625932501 18625932501

产品详情

压缩介质	天然气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	无油空压机	品牌	万达机械
用途	冰箱压缩机、制冷压缩机、油田用压缩机	型号	HL型
外形尺寸（长*宽*高）	可调（mm）	性能	低噪音

斗式提升机

斗式提升机是一种用皮带轮或链条为牵引机构的垂直提升设备。提升物料高度可达30-80米。适用于各种粉状、粒状、小块物料的提升运输。本厂生产的d型、th型、hl型斗式提升机，具有占地面积小、提升高度范围广、密封性好、运行可靠、效率高、能耗低等特点。

斗式提升机一般有两种传送方式。

d型:带式斗式提升机,采用离心式卸料,挖取式装料

hl型:圆环链型式提升机,采用离心式卸料,挖取式装料

本系列斗式提升机适用于垂直向上输送堆积密度小,易于挖取的粉状.颗粒状.小块状的低磨琢性物料,如碎矿石、水泥、煤、粮食、化肥等.输送高度最高40m,d型输送的物料湿度不超过60 ,hl型输送的物料相对于d型可以提升磨琢性较大一些的粉状,粒状及小块状的物料,物料湿度不超过50 .

一.型号.规格及技术参数

d型参数

规格	160		250		350		450	
料斗形式	q	s	q	s	q	s	q	s
输送量m ³ /h	4.7	8	18	22	25	42	50	72
斗宽mm	160		250		350		450	
斗容l	0.65	1.1	2.6	3.2	7	7.8	14.5	15
斗距mm	300		400		500		640	
斗速m/s	1		1.25					
物料最大块	25mm		35mm		45mm		55mm	

注:斗式计算斗容,输送量按填充系数0.6计算.

浅料斗:输送潮湿.易结块.难跑出的物料.

深料斗:输送干燥的.松散的.易抛出的物料.

hl参数

提升机型号	hl300		hl400	
料斗形式	q	s	q	s
输送量(m ³ /h)	24	28	45	47
斗容(l)	4.4	5.2	10	10.5
斗宽	300		400	
斗距	500		600	
链条规格	418*50		418*50	
链条节径	630		630	
斗速(m/s)	1.4		1.48	
物料最大块(mm)	40		50	

注:1.斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算.

2.q----浅料斗,输送湿粘性物料.

3.s-----深料斗,输送重的粉状至小块状物料.

详情请登录我公司网站<http://www.xxwdzd.com>

联系人：赵新国 13072674997

电话：0373-2631836

传真：0373-2616196

