

玉林市陆川通风柜通风橱 选宝世光实验设备

产品名称	玉林市陆川通风柜通风橱 选宝世光实验设备
公司名称	广西宝世光科技有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	品牌:宝世光 材质:PP、全钢 颜色:淡蓝、灰白、蓝色
公司地址	广西 南宁市青秀区竹溪大道南国大厦B座1211
联系电话	86-07715718355 18577955927

产品详情

广西喷淋塔 南宁水洗塔 净化塔供应商

广西喷淋塔介绍：

喷淋塔又称为水洗塔、洗涤塔、净化塔；按性质分为酸性洗涤塔、碱性洗涤塔；按形状也可分为立式洗涤塔、卧式洗涤塔；按材质又分为PP洗涤塔、玻璃钢洗涤塔等。喷淋塔也是很常用的除臭设备，适用于所有大中型密闭或半密闭的空间。恶臭气体经负压收集后，进入喷淋塔，通过一系列化学反应去除气体中的臭气分子。喷淋塔除臭效率极高，占地面积小，运行成本很低，可实现自动控制。产品外形美观，根据不同场合，有单级、两级、三级洗涤方式。

喷淋塔的工作原理

通过风管将酸雾废气引入净化塔。通过填料层后，废气和氢氧化钠吸收剂与气体和液体充分接触，以吸收和中和气体。净化后，酸雾废气经烟尘板脱水除去，再由风机排放到大气中。在塔底用水泵加压后，将吸收剂喷在塔顶喷淋而下，然后再循环到塔底。净化后的酸雾废气符合国家排放标准。

2、特点

- 除尘脱硫效率高。当使用碱洗水时，脱硫效率可达85%。
- 设备占地少，安装方便。
- 用水量、用电量指数偏低。
- 耐腐蚀，无磨损，使用寿命长。

e.设备运行可靠，维护简单方便。

对于中段转运，除臭洗涤塔适用于转运泊位卸料口，或密闭式转运站的整个大厅。在实际中，一般在卸料口上方布设吸风口，恶臭气体和大量粉尘经负压管道汇集后，接入除尘设备和除臭洗涤塔。

除臭洗涤塔也同样适用于垃圾焚烧厂的臭气治理。由于恶臭气体在250—400℃下燃烧比较完全，所以焚烧厂的臭味源比较集中在卸料坑中。垃圾在卸料坑中会堆放停留一段时间，在这段时间内收集气体使周围空间形成微负压，并有少量空气流通，减缓垃圾含水率增加。在末端使用除臭洗涤塔集中处理负压收集的臭气，事半功倍。

用于垃圾场除臭，除臭洗涤塔适用于密封型的垃圾卸料大厅，大规模渗沥液调节池等臭气浓度较高的空间。