

玉林市兴业价格适中的实验通风柜厂家

产品名称	玉林市兴业价格适中的实验通风柜厂家
公司名称	广西宝世光科技有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:宝世光 尺寸:1500*850*235 颜色:根据客户需求定制
公司地址	广西南宁市青秀区竹溪大道南国大厦B座1211
联系电话	86-07715718355 18577955927

产品详情

南宁实验室通风柜的选择参考

现代化实验室是一个综合的建设工程，在建设前我们都要充分的考虑供电、给水、排水、送风、排风净化排污等要求。还要考虑到实验仪器的摆放位置是否能给实验人员带来方便性。下面我们主要讲的是实验室建设中通风柜的选择参考，不同的实验室使用不同的通风柜，这些你知道吗？

通风柜的使用方法

1. 在实验开始以前，通风柜需要提前处于运行状态，才能进行实验操作。
2. 实验时，在距玻璃视窗150mm内不要放任何设备，大型实验设备要有充足的空间，不应影响空气的流动，前面视窗尽量要关闭使用。

3. 实验结束前至少还要继续运行3-5分钟以上才可关闭通风机，以排出管道内的残留气体。避免风机内有害气体会回流。

实验室通风柜的选择参考

1、全钢通风柜：是实验室里较为普遍的通风柜材质，可以使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体、阻止一些蒸气、气体和微粒（烟雾、煤烟、灰尘和气悬体）的吸收。通常适用于：生物制药，生物分析，植物培养，环境检测及电子仪器仪表科学研究领域等。

2、PP通风柜：主要应由于对环境要求比较高的无尘室里面，因为PP材质有优良的耐酸性能，与全钢通风柜相比，优异的耐酸碱性能可以从事更高强度的酸碱实验。是全钢通风柜无法取代的。可以应用于高强度酸碱实验，净化室里面的等高端场所。但是其造价也是比全钢通风柜要柜的。

总之，在使用特殊酸类实验时，要考虑通风柜的材质，例如半导体行业，腐蚀行业等必须要用防腐蚀的材料制造。

4.

以上这两种是实验室里较为常见的通风柜，如果不适合您的实验室，可以拨打官网电话找广西宝世光为您量身定制合适的通风柜。