

# 金秀通风柜钢木实验台 宝世光实验室

产品名称	金秀通风柜钢木实验台 宝世光实验室
公司名称	广西宝世光科技有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	品牌:宝世光 规格:1500*850*235 材质:根据客户需求定制
公司地址	广西 南宁市青秀区竹溪大道南国大厦B座1211
联系电话	86-07715718355 18577955927

## 产品详情

### 南宁实验室通风柜的设计要点

在实验室中，通风柜是必不可少的实验家具之一。通风柜的功能中最主要的是排气功能，在化学实验室中，实验操作时产生各种有害臭气、气体、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质，为了保护使用者的安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜，以往通风柜使用台数较少，只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。那通风柜有哪些设计要点？下面和广西宝世光来了解一下：

排风应选用优质、平稳、可靠、噪音低的排风马达、降低噪音等。

常用实验室通风柜尺寸一般为1500/1200/1800\*850\*2350mm，正面镶玻璃并装有可以上下移动的柜门(柜门高、宽各为0.5m)。上部设排气孔，可供自然排风或强迫排风用。

通风柜内衬材料选择的管道材料应该是耐用、抗化学侵蚀、阻燃和耐高温的材料。通风柜的内衬材料要按照特定的实验来确定。以满足其清洁程度和保证实验人员安全。

### 观察窗的设计

应可在任意位置停止，便于推拉，把手应符合人体学设计。方便推拉且美观大方，应具备很好的防腐蚀能力，且不影响实验人员进行观察。

以上就是广西宝世光对“南宁实验室通风柜的设计要点”的简单介绍，如果您需要了解通风柜详细的参数，请拨打我们上方的联系方式，欢迎您的来电