

扶梯水位检测 扶梯 层门与轿壁兴华和晟

产品名称	扶梯水位检测 扶梯 层门与轿壁兴华和晟
公司名称	优购（天津）国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区林业大学北路18号院2号楼1层0103室
联系电话	13811178907

产品详情

北京兴华和晟科技有限公司的三维加速度测试仪：

主要功能

记录和分析电梯振动、加速度曲线。

主要技术参数

- 1.外形尺寸：275mm × 240mm × 125mm。
- 2.电源需求：自带电池（可充电）。
- 3.频率计权（振动）：X、Y、Z轴（256Hz）。
- 4.分辨率（振动）：0.005 m/s²。
- 5.分辨率（加速度）：0.01 m/s²。
- 6.测量范围：± 2.5gn。

欢迎来电洽谈。

北京兴华和晟科技新型的电梯综合性能分析系统，搭载物联网技术，采用PAD或手机APP无线连接操作方式，集电梯平衡系数、电梯能耗、曳引机制动距离、限速器校验、电梯联动试验、UCMP性能测试、自动扶梯综合性能测试等功能于一体。

包含：电梯平衡系数测试仪 电梯能耗分析仪 限速器与制停性能测试仪 电梯联动试验分析仪
轿厢意外移动保护装置性能测试仪 自动扶梯性能测试仪。

自动扶梯滚轮试验台

一、主要功能

模拟滚轮或门挂轮在受压力的情况下，以一定速度长时间运行，自动扶梯综合检测仪厂家，软件记录各个台位测试的额定速度、加载压力、试验运行时间，扶梯，以及时间-力曲线，从而测试滚轮或门挂轮的使用寿命。

二、主要技术特点

- 1.该装置可同时进行8个工位实验，且均为独立操作。
- 2.可独立设置每个工位的力值补偿范围。
- 3.单独记录每个台位的开始/结束时间及试验运行时间，可实时查看力-时间曲线。
- 4.实时控制旋转线速度、加载力、补偿位移。

北京兴华和晟科技欢迎来电洽谈。

扶梯水位检测-扶梯-层门与轿壁兴华和晟(查看)由优购(天津)国际贸易有限公司提供。“计算机软件, 电子信息技术开发,咨询”就选优购(天津)国际贸易有限公司(www.tz1288.com), 公司位于:天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号5号楼2-501-06, 多年来, 优购国际坚持为客户提供好的服务, 联系人:曹阳。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。优购国际期待成为您的长期合作伙伴!