

# 机场防雷检测 防雷检测 索宁兴达

产品名称	机场防雷检测 防雷检测 索宁兴达
公司名称	武汉索宁兴达科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区金桥大道金桥壹号
联系电话	15671528728

## 产品详情

武汉索宁兴达科技发展有限公司小编与您分享：

防雷检测工具测量注意事项：

和探棒连接的导线通常一根为20m，另一根为40m。电压探棒离测试点20m，电流探棒离测试点40m，电流探棒和电压可在一直线上，也可呈三角形布置，测得的接地电阻数据减去测试线的电阻，即为接地电阻的实际值。测出的值为工频电阻。

探棒要远离干扰源。

而已投入使用的接地网，不能用普通的ZC29或4102等接地电阻测试仪测量接地电阻，此时应用可带电测量的接地电阻测试仪，或者用大电流注入，并用高阻电压表测量才有效。我们在三门峡华阳发电厂测量时采用ERT-S高阻电压表（荷兰）。

至于其他防雷装置接地电阻的测量，方法大同小异。由于土壤电阻率的不同测出的结果也有差别，因此探棒的位置要作变动，应多选择几次电压、电流接地点，建筑物防雷检测，综合几次（三次以上）的平均值较为准确。

在对油库、加油站进行检测时，应在其停止加、注油时进行，油枪用万用表测量是否与加油机外壳导通良好。

### 浴室为何成雷击高发区

在家中，卫生间的水管多为金属体，导电性强，所以雷雨天卫生间自然成为家中雷击高发区。并且，市民在楼顶上安装的太阳能热水器绝大多数没有连接避雷设备。一些太阳能热水器，安装时为了采光好，甚至搭建了高的铁架，万一打雷，热水器就有可能成为“引雷器”，造成雷击事件。

## 浴室为何成雷击高发区

在家中，卫生间的水管多为金属体，导电性强，机场防雷检测，所以雷雨天卫生间自然成为家中雷击高发区。并且，市民在楼顶上安装的太阳能热水器绝大多数没有连接避雷设备。一些太阳能热水器，安装时为了采光好，甚至搭建了高的铁架，万一打雷，热水器就有可能成为“引雷器”，造成雷击事件。

武汉索宁兴达科技发展有限公司小编告诉您：

防雷检测测量点的选择：

1. 对于油库、加油站这种易燃易爆场所，接地的要求比较高，不但有防雷接地，还有许多防静电接地，它们基本是一个地网，测试点比较多。油库主要有卸油栈桥、道轨、卸油泵房、油罐、管道、发油设备、罩棚、配电系统、消防系统等。加油站主要有加油机（外壳、油枪）、油罐、通气管、静电接地、罩棚和配电系统等。它们的许多接地线都设有断接卡，有人认为应将断接卡断开测量，但断开测出的是地网值，测不出设备的接地情况，防雷检测，因此测量时不需将断接卡断开测量，可在断接卡上、下端分别测试，仓库防雷检测，以判断接地效果；

2. 对于发电站、电厂、厂矿、移动通信基站测试点的选择，应根据所测建筑物（构筑物）的特点结合信息机房、独立建筑物、办公楼房、易燃易爆场所测量点的选择方法进行；

总之，选择点要突出重点，既不能到处测试，也不能随便减少检测点，尽量要科学、合理。

机场防雷检测-防雷检测-索宁兴达(查看)由武汉索宁兴达科技发展有限公司提供。武汉索宁兴达科技发展有限公司（[www.whsnxd.com](http://www.whsnxd.com)）是一家专业从事“防雷工程,防雷工程的设计,防雷工程施工,防雷工程维护”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“索宁兴达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使索宁兴达在防雷避雷产品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！