

金乡氟碳喷涂铝板服务为先 署辰氟碳喷涂

产品名称	金乡氟碳喷涂铝板服务为先 署辰氟碳喷涂
公司名称	临朐县署晨金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

产品详情

铝单板基材采用1100H24、3003H24、5005H24等幕墙专用单层铝合金板。

铝单板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。成型工件尺寸可达8000mm × 1800mm(L × W)

涂料采用美国PPG、美国威士伯Valspar、荷兰阿克苏诺贝尔AkzoNobel、韩国KCC等知名品牌涂料，涂层分为二涂一烤、三涂二烤，其涂层性能达到AAMA(美国建筑制造业协会)和ASCA(美国建筑喷涂协会)的AAMA2605-98标准。

常规厚度:1.5mm/2.0mm、2.5mm、3.0mm。

常用规格:600*600mm、600*1200mm

寿命

铝合金单板--可超过50年。

密闭性

复合铝板--四角开口状。

铝合金单板--四角焊接密合。

抗风性

复合铝板--抗风压变形性差。

铝合金单板--抗风压变形性好。

抗温变性

复合铝板--铝板与塑料膨胀系数差别较大，易发生起泡、剥离现象。

铝合金单板--同一材质，温变时墙板本身无影响。

抗雷性

复合铝板--不抗雷击，强大的电流很难通过复合铝板接地，0.5mm厚的铝板会被击穿。

铝合金单板--可作为电的良导体，通过建筑接地系统把雷击巨大的电流迅速输送至地下。

复合铝板的板材在安装时要经加工制成墙板，首先，要根据二次设计的尺寸裁板，裁板时要考虑到折边加放的尺寸，一般每边加放30mm左右，据幕墙安装公司介绍，氟碳喷涂铝板，裁板的成材率一般为60%~70%。裁好的复合板需要四边刨槽，即切去一定宽度的内层铝板和塑料层，仅剩0.5mm厚的外层铝板，然后折边成90度阳角，再用铝型材制作同一大小的付框，放在铝塑板弯好的槽内，付框底面用结构胶与铝塑板背面粘结，折起的四边用拉铆的形式固定于付框外侧，付框中间一般还要有加强筋以保证墙板的机械强度，加强筋为铝材，用结构胶粘结，有些非正规做法只在复合板的四角加角铝固定，加强筋粘结用双面胶带，其牢固性大打折扣。金乡氟碳喷涂铝板服务为先-署辰氟碳喷涂由临朐县署晨金属加工厂提供。临朐县署晨金属加工厂（www.lqshuchen.com）是从事“氟碳喷涂,静电喷涂,铝单板喷涂,铝型材喷涂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司（www.linqpentu.com）还是从事山东铝单板氟碳喷涂厂家，潍坊幕墙铝板氟碳喷涂，临朐铝单板氟碳喷涂加工厂的厂家，欢迎来电咨询。