

南宁彩虹石真石漆厂家，地址【华浩建筑】彩虹石真石漆

产品名称	南宁彩虹石真石漆厂家，地址【华浩建筑】 彩虹石真石漆
公司名称	郑州华浩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市东建材大世界北大门往西4排5-2号
联系电话	13703713289 13703713289

产品详情

彩虹石真石漆为什么会泛白？

- 1、配方中的润湿剂、分散剂亲水，降低了涂料的耐水性能。
- 2、配方中的纤维素，碱溶胀增稠剂，碱溶胀缔合型增稠剂量大，降低了涂料的耐水性能。
- 3、淋雨后水溶性物质迁移到漆膜表面，干燥后形成雨痕。
- 4、成膜助剂成膜效果差，降低耐水性能。
- 5、配方中砂子级配不合理，基本上为粗砂，喷涂薄不能盖底，显底色，真石漆下面的底漆采用劣质白色外墙乳胶漆兑稀冒充的底漆，真石漆一般为白色以外的其它颜色，所以泛白明显。

华浩建筑以“漆好，服务更好”为口号，始终坚持以服务好每一个消费者为目标，想客户之所想，急客户之所急，真正做到了“漆好，服务更好”。

彩虹石真石漆能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，你们知道这是为什么吗？

由于彩虹石真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能，因此适合在寒冷地区使用。在建筑的室内外应用广泛，从装饰效果上分可分为，天然真石漆、岩片漆(仿理石)、质感涂料(调色)，都属于砂壁状建筑涂料。其特性有单色、岩片和仿砖的效果。

【华浩建筑】为更好服务广大客户，我司增加了家装系列涂料、新型壁纸涂料、新型墙基布、家饰精品

等产品，并发展了华仕、馨丽雅、彩虹石等品牌。

彩虹石真石漆的施工要求你们知道有多少吗？

彩虹石真石漆要求平整，坚固，无裂纹。先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍(也可以刮涂)，重涂间隔为2小时以上。48小时后再涂水性底油罩光漆一遍。必须套用底漆，面漆以保证施工质量及耐久性。对于复杂的基层，为确保达到较好的施工效果，提供彩虹石真石漆全方面施工方案。

【华浩建筑】以服务大众，利益共享为发展方针，坚持“服务重要、顾客至上、质量重要、环保至上”的经营理念。