

冷墩机 M20 3500 (kn)

产品名称	冷墩机 M20 3500 (kn)
公司名称	宜兴市兄弟机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:M20 公称压力:3500 (kn) 滑块行程:290 (mm)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市周铁镇旧渎村
联系电话	86 0510 87578223 13952499189

产品详情

型号	M20	公称压力	3500 (kn)
滑块行程	290 (mm)	行程次数	35 (次/min)
类型	冷墩机		

本机采用冷墩方式将光盘元或棒料,以双击整模的形式进行墩锻,从进料、校直、切料、成形、落料一机完成。适用制造带头部的各种螺栓、柳钉及其它零部件。大规格系列双击整模机

型号	制件杆部直径(mm)	制件杆部长 度(mm)	主滑块行程 (mm)	公称压力(kn)	电机(kw)	生产率(pec/min)	重量(t)
z12-16	12-16	15-150	200	1500	22/8	60	约14
z12-16(加大)	12-18	15-150	200	1700	30/8	60	约16
z12-16a	12-18	25-200	290	1700	30/8	50	约18
z12-16l	12-18	45-250	330	1650	30/8	40	约19
z12-16ll	12-18	55-300	420	1600	30/8	32	约23
z12-20	12-20	50-300	430	3500	37/8	30	约30
z12-20l	12-20	40-200	290	3500	37/8	35	约23
z12-24	20-24	45-250	370	3800	45/8	35	约35
z12-24(加大)	20-24	45-250	370	4000	55/8	35	约45
z12-27	20-27	50-250	380	5000	55/8	35	约50
z12-30	24-30	50-250	380	6000	75/8	35	约56

小规格系列双击整模机

型号	制件直径(mm)	制件长度(mm)	主滑块行程(m)	电机(kw)	生产率(pec/min)	外形尺寸(mm)
z12-4	2-4	5-50	90	3/6	85	1100
z12-6	4-6	8-80	120	5.5/6	80	2100
z12-6a	4-6	15-130	180	5.5/8	55	2100
z12-6I	4-6	20-150	200	5.5/8	45	3100
z12-6II	4-6	35-200	260	5.5/8	40	3100
z12-6III	4-6	45-250	300	5.5/8	38	3100
z12-8	6-8	15-130	180	7.5/6	65	3100
z12-8I	6-8	35-200	260	7.5/8	40	3100
z12-10	8-10	20-150	200	11/6	60	3100
z12-10I	8-10	30-200	260	11/8	55	3100
z12-10II	8-10	30-200	260	11/8	55	4100
z12-10III	8-10	45-250	330	11/8	45	4100
z12-12	10-12	15-150	200	18.5/8	55	5100
z12-12I	10-12	30-200	280	18.5/8	50	5100
z12-12II	10-12	50-250	330	18.5/8	40	6100
z12-12xl	10-12	70-300	400	18.5/8	30	7100