

# 冷凝器销售 新北冷凝器 潍坊义德换热设备

产品名称	冷凝器销售 新北冷凝器 潍坊义德换热设备
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街01399号
联系电话	15662502596 15662502596

## 产品详情

目前冷凝器除垢的 z u i 新方法是超声波除垢法。它是利用超声波能穿透污垢层，利用金属层与垢层的弹性模量不同，由此产生不同的声阻、振动频率和振幅，使垢层松脱、破坏但对于结合紧密、稠性强的软垢层，新北冷凝器，效果就不显著。此种方法不适用于石油、化工等大型冷凝器的清洗，比较适合小型设备电子产品或体积小不易或不允许拆卸的小型冷凝器的清洗。在清洗时要注意超声波的频率范围，一般控制在  $(2.5\sim 3.0) \times 10^5$  Hz 的范围内。

通常冷凝器胀紧程度不以jue对值表示，而以对管板内径、管壁厚度或管子内径的相对百分比来表示。如果管胀率太小，冷凝器生产厂家，管子和管孔的变形量不充分，管子的塑性变形不够，管孔的弹性变形相应就小，便不能使冷凝管与管板紧密贴合，密封能力小，这种情况称为“欠胀”。如果管胀率过大，使管孔直径增大，超过了弹性形变，并产生塑性变形，则经不起温差与压力变化的波动，有的甚至会在管子或管板上产生微裂纹，冷凝器销售，使管子管板的强度以及密封性降低，这种情况称为“过胀”。

空气冷却式冷凝器也称为风冷式冷凝器。大多为蛇形管式，冷凝器厂家，制冷剂蒸汽在管内冷凝，空气在管外流过。制冷剂在流动过程中逐步放热冷却、冷凝，直到最后成为过冷液体。制冷剂放出的热量被空气带走，空气掠过管外，带走热量并散发到周围环境中。为了强化空气侧的传热，通常在管外加肋片，增加传热面积。

根据空气流动的方式不同，可将空气冷却式冷凝器分为自然对流式和强迫对流式两种形式。

- 1、 自然对流空气冷却式冷凝器 自然对流空气冷却式冷凝器中空气的流动是依靠受热后产生的自然对流，将制冷剂冷凝放出的热量带走。
- 2、 强迫对流空气冷却式冷凝器

强迫对流空气冷却式冷凝器中空气的流动是在风机的作用下横掠管外，将制冷剂冷凝放出的热量带走。

冷凝器销售-新北冷凝器-潍坊义德换热设备由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热设备有限公司（[www.yide800.com](http://www.yide800.com)）为客户提供“碳化硅换热器”等业务，公司拥有“义德”等品牌。专注于化工管道及配件等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司（[www.yide999.com](http://www.yide999.com)）还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。