

32马力工程四轮车 3T柴油四不像车 3T矿用工程车

产品名称	32马力工程四轮车 3T柴油四不像车 3T矿用工程车
公司名称	济宁久胜智能装备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:久胜 载重:3T 传动方式:轴传动
公司地址	济宁市长沟工业园
联系电话	15563159955

产品详情

济宁久胜智能装备有限公司位于山东省济宁市长沟工业园。注册资本为1000万元，占地面积1500m²，是集研发、生产与销售、于一体的新型智能装备制造企业。公司主要经营三轮随车吊，拖拉机随车吊，三轮吊车，拖拉机吊车，随车挖，护栏打桩机，船吊等异型产品。产品适用于城乡建设，园林绿化、车站、码头、和电力设备的安装。公司现有100多人，起重电气工程师55人。为做精良的产品奠定了基础。其产品技术先进、操作简便、外观新颖。公司以好的产品质量和精湛的技术服务，受到了用户的一致好评。公司始终树立“质量为天、客户至上”的经营理念，坚持“董事长抓生产、抓质量，客户全程监督”的生产模式，根据客户不同需求，不断提供经济实用的产品和完善的售后服务。广泛受到市场和用户的好评。本公司生产的吊车具有“性能强劲、操作简便、省油”、“投资少、返修率低、三包及时”等特点。产品遍布全球各地。

产品介绍

四不像车（www.juyixifangfujiadai.cn/）的车厢分后向倾翻和侧向倾翻两种，通过操纵系统控制活塞杆运动，后向倾翻较普遍，推动活塞杆使车厢倾翻，少数双向倾翻，高压油经分配阀、油管进入举升液压缸，车厢前端有驾驶室安全防护板。四不像车所有配置均可按照客户要求定做，以适应不同巷道、不同环境、不同坡度下使用。

检查操作

- 1、电池插座是否松动，电池盒锁是否起作用，喇叭、大灯开关、按钮是否灵活可靠；
- 2、整车全方面调试，检查电气控制线路有无故障隐患，如有应就地排除；
- 3、看结合部位是否平整：零配件在搬运、存放过程中，由于振动、磕碰，常会在结合部位产生毛刺、压痕、破损或裂纹，影响零件的使用，选购时应注意检查。

4、行走路线应与边坡、沟渠、基坑保持足够距离，越过松软地段时应使用低档匀速行驶，必要时使用木板、石块等予以铺垫。

5、飞轮是否灵活，适当地点上点好机油；

6、正确操作，谨慎驾驶：其在行走中，应注意不高速穿越障碍物，不在重负荷的情况下急转弯；在高凹不平的道路上要低速行驶，尽量避免紧急刹车；在负重爬坡或在泥泞的道路上行驶时，不能使行走系统严重打滑。

7、及时清洗保洁：作业结束后，要及时将轮子及履带上沾染的污泥清除掉，使行走系统保持洁净，尤其是支重轮的端面油封装置要及时清泥、检查和保养。此外，还要注意勿让油、酸、碱等腐蚀性物质玷污橡胶轮胎。保持正常的轮胎气压使用设备之前，要认真检查轮胎的气压是否正常，以免引起瘪胎或爆胎。

8、看胶接零件有无松：由两个或两个以上零件组合成的配件，零件之间是通过压装、胶接或焊接的，它们之间不允许有松动现象。

设备参数

整车尺寸：3.9*1.5*1.8（2.3）（4.4*1.5*1.8）

货箱尺寸：2.2*1.5*0.45（2.5*1.5*0.45）

载重：3T

柴油机：25马力

自重：1.5T

传动方式：轴传动

驱动方式：四轮驱动

轮胎型号：700-16山地轮胎

转向：前轮液压助力转向

坡度：40度

档位：带高低档（时速30km/h-40km/h）

双座位，2个液压顶，带棚子，雨刮器，电启动，液压自卸

价格：27800元此价格不含运费和

四不像28马力加800,车厢2.5米加300,双轮加1000元（车厢宽度1.6米）