

金沙小区水泥地打磨 水泥地打磨公司电话 晨光清洁

产品名称	金沙小区水泥地打磨 水泥地打磨公司电话 晨光清洁
公司名称	云南晨光清洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区环城西路与安康路交叉口非常天地大厦A幢1层A119号
联系电话	13108700802

产品详情

水泥地面抛光打磨施工工艺

- 1、基面处理：用翻新机清除疏松面层，空鼓部位另作处理。
- 2、破损修补：使用修补材料修补。
- 3、找平：使用地坪翻新机加地坪磨片(水磨或干磨)；
- 4、粗磨：使用50-200号地坪磨片(水磨或干磨)。
- 5、渗透处理：使用精工混凝土密封固化剂硬化处理。
- 6、细磨：使用200-300号地坪磨片(水磨或干磨)。

云南晨光清洁服务有限公司专业提供清洁服务和家政服务，我们有着丰富的经验和专业的技术团队，石材翻新保养，水泥地面打磨结晶，抽油烟机清洗，水泥地打磨公司电话，地毯清洗，沙发清洗等业务欢迎咨询我们！

混凝土地面起灰后需要如何解决（二）

水泥地面起灰起砂问题，长期以来没有得到有效控已成为一项质量通病。引起水泥地面起砂原因。

所用的水泥标号太低，存储时间过长或存储不善受潮等，劣质水泥是导致地面起砂的因素之一。

面层的砂浆标号太低，压平后，表面有麻点，水泥地打磨方案，砂粒外露不密实，压不出光来。· 面层强度低，一经使用就起砂。

砂的粒径太小，而比表面积大，又因抹灰砂浆常采用体积比，同样的水泥用量，砂浆的标号明显降低。另外，砂的含泥量超过5%时，泥土使水泥砂浆的标号大幅度降低。砂的质量不好，也是导致地面起砂的因素之一。

云南晨光清洁服务有限公司是一家主要经营旧房翻新，外墙清洗，各式家具家装清洗，工业设备清洗，金沙小区水泥地打磨，光伏板清洗等，多年来一直保持有良好的口碑，我司秉承服务为主，效率优先的工作理念做人，水泥地打磨施工方案，做事。欢迎广大新老客户咨询了解！

水泥地面抛光打磨材料的正常用量

水泥地坪渗透剂标准理论用量：0.2公斤/平米，20公斤正常施工100平米。可根据实际地面情况控制用量，地面起砂特别严重用量控制在0.35公斤内/平米，新地面或者耐磨地坪上最少用量0.15公斤/平米。实际渗透深度在0.5-3MM左右。表干4小时，实干24小时。

云南晨光清洁服务有限公司专业提供清洁服务和家政服务，我们有着丰富的经验和专业的技术团队，石材翻新保养，水泥地面打磨结晶，抽油烟机清洗，地毯清洗，沙发清洗等业务欢迎咨询我们！

金沙小区水泥地打磨-水泥地打磨公司电话-晨光清洁(推荐商家)由云南晨光清洁服务有限公司提供。云南晨光清洁服务有限公司(www.yncgj.com)实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的清洗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领晨光清洁和您携手步入辉煌，共创美好未来！