

PA6日本东丽U141 超高冲击

产品名称	PA6日本东丽U141 超高冲击
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	35.80/公斤
规格参数	品牌:超韧耐寒尼龙 型号:U141报价 厂家(产地):日本东丽PA6 U141
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

【关于东丽】东丽是在创新技术及先进材料方面双双领先的跨国公司。自1926年创建以来，不断创造新价值，并通过创造高附加值的产品挑战世界高端科技，包括纤维、纺织品、树脂、薄膜及碳纤维合成材料，由此对社会做出了巨大的贡献。东丽在世界26个国家及地区设立了运营机构，员工人数约48,000人。

使用RAYBRID电极的材料可在弯曲直径为2mm情况下，弯曲20万次而保持阻值不变。随着自动驾驶技术的推广，曲面有弧度的汽车触控屏可营造更舒适的车内装潢，设计出更加时尚美观的控制面板，并提高设计的自由度，它将成为业界的主流。东丽将继续努力创新制造材料，让高档汽车的内饰更加时尚新潮。

。

性能	测试条件	测试方法	
物理特性			
吸水率	在23 水中，24小时	ISO62	%
吸水率	在23 水中，饱和	ISO62	%

PA6 尼龙PA6 日本东丽系列

尼龙PA6 日本东丽 CM1011G-45 加纤45%

尼龙PA6 日本东丽 CM1001G-15 加纤15%

尼龙PA6 日本东丽 CM1012G45 加纤45%

尼龙PA6 日本东丽 CM1014 阻燃级，非卤素阻燃VO级

尼龙PA6 日本东丽 CM1014-V0 阻燃级，非卤素阻燃VO级

尼龙PA6 日本东丽 CM1030

尼龙PA6 日本东丽 CM1017 标准级尼龙 PA6

尼龙PA6 日本东丽 U121 增韧尼龙 PA6

尼龙PA6 日本东丽 U141 增韧尼龙 高抗冲击 PA6

尼龙PA6 日本东丽 CM1041

尼龙PA6 日本东丽 CM1011G-15 加纤15%

尼龙PA6 日本东丽 CM1011G-30 加纤30%

尼龙PA6 日本东丽 CM1001G-20 加纤20%

尼龙PA6 日本东丽 CM1001G-45 加纤45%

尼龙PA6 日本东丽 CM1016G-30 加纤30%

日本东洋纺织 T-401 加纤20% 玻纤增强

RAYBRID金属网电极与ITO电极的视觉差别

RAYBRID金属网电极

ITO电极