

# 阳光房定制 阳光房 广东佛山钛钛门窗

产品名称	阳光房定制 阳光房 广东佛山钛钛门窗
公司名称	佛山市钛钛门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市新都区清流镇顺河社区上河路76号
联系电话	13666279778

## 产品详情

阳光房怎么做防水？

窗与连接处漏水

漏水点1：

窗体和墙体间保温层漏水（保温层打穿的漏水）。

解决方案：

涨栓内置螺丝退出，涨栓孔内注胶，后安装螺丝，最后在螺丝安装孔处打胶抹平。

漏水点2：

窗和墙边处的填缝不实漏水。

解决方案：

（1）、用水泥填缝，外口水泥塞进框边5毫米以上，框边的水泥清理干净，等水泥干后再打上密封胶，确保胶的厚度和密实度（胶的厚度大于5毫米，来回的刮胶，把胶刮实）；

（2）、用发泡胶填缝，等胶的表皮干好用手指把炸出的胶按进框边5毫米，别墅阳光房，把框边的胶清理干净，等胶干后再打上密封胶，确保胶的厚度和密实度。

漏水点3：防水密封胶开裂。

解决方案：

胶必须选购防水硅酮耐候密封胶，建议使用“大光明、道康宁”等大品牌胶。

打的不合格胶必须全部割掉清理干净后，在表面干燥的条件下重新施打。

胶必须打实打均匀，保证无气泡无胶疵。表面光滑且宽度一致，无明显接胶点。

有保温墙的阳光房防水

温墙防水施工方案：

- 1：玻璃顶从边梁底部往上25CM（德高顶边梁底部往上32CM）处的保温切割掉，以下部分全部拆除；
- 2：用切割机在安装玻璃面往上50mm处开槽（里面实体墙），2公分宽，阳光房定制，2公分深，凹槽内做SBS防水，后在上部插入防水板，防水板上部用耐候胶处理。试水，确定不漏水后再进行下一步施工；
- 3：安装“上散水板”，并做胶密封处理。

注意事项：如是玻璃顶实体墙到保温层外边阳光房边梁用宽边梁以挡住阳光房内看到保温。保温层是漏水的

优点：增强防水性能；

## 1、冬季增加太阳光的照射

冬季，我们北半球会处于太阳的斜射地带，光照时间短，阳光房，且存在一个角度的问题，如果顶部有一个智能天窗的话，太阳就不仅仅只能通过侧面的窗户直接照射到室内，还能通过顶面射入室内，使人们更多的享受珍贵的冬日暖阳。

## 2、夏季通过空气循环实现降温效果

在夏天，阳光房经过太阳照射，吸收阳光，阳光房里的空气温度升高，形成温度差空气层，越接近顶面温度越高，我们在顶部开天窗，让热空气往顶面流出，然而底部的低温空气补充（烟筒效应），室内空气自动快速循环起到降温效果。

阳光房定制-阳光房-广东佛山钛钛门窗(查看)由佛山市钛钛门窗有限公司提供。佛山市钛钛门窗有限公司（[www.taitaimc.com](http://www.taitaimc.com)）为客户提供“门窗定制,原木整装,家居定制”等业务，公司拥有“TaiTai门窗”等品牌。专注于复合门等行业，在四川成都 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：汪军。