

# 玻璃感应门 诚迎智能门厂家直销 玻璃感应门厂家

产品名称	玻璃感应门 诚迎智能门厂家直销 玻璃感应门厂家
公司名称	芜湖诚迎智能门控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商贸城D区11栋
联系电话	18010737077 18010737077

## 产品详情

### 自动感应门清洗小妙招

自动感应门清洗小妙招：

一：按由外至里，由上至下的顺序擦洗玻璃。

二：玻璃表面、窗框表面的油漆、胶、水泥等，玻璃感应门安装，应先使用玻璃刮、清洁球、溶剂等清理。

三：玻璃表面清洁方法用玻璃清洗液喷涂于玻璃表面，玻璃感应门厂家，然后用干净的布或玻璃刮刮净擦拭干净。玻璃刮适用于大面积玻璃。

四：去除玻璃上的顽固油污：1、有油渍的地方可用洋葱的切片来擦拭，模糊不清的玻璃就可以焕然一新了。2、油污的地方可使用保鲜膜和含有洗涤剂的湿布擦拭。先在玻璃喷上清洁剂，再贴上保鲜膜，使凝固的油渍软化，玻璃感应门批发，十分钟后，撕去保鲜膜。再以湿布擦拭即可。

### 感应门如何维护

感应门玻璃上的顽固油污：1、有油渍的地方可用洋葱的切片来擦拭，玻璃感应门，模糊不清的玻璃就可以焕然一新了。2、油污的地方可使用保鲜膜和含有洗涤剂的湿布擦拭。先在玻璃上喷上清洁剂，再贴上保鲜膜，使凝固的油渍软化，十分钟后，撕去保鲜膜。再以湿布擦拭即可。

雷达调试：定期检测感应门的启动雷达，使其的感应范围处于正常状态，降低感应门无人自动开启的故障概率。

1、灵敏度旋钮调整，通过调整MCU数模转换门限值确定灵敏度的高低。不同版本的感应器其位置不同。  
2、放大电路增益调整，这个旋钮的位置在放大电路元件周围。这个旋钮一般情况下不要调整，它被用于生产自动门厂家校正微波模块灵敏度输出的离散性。增益调整旋钮与灵敏度调整旋钮相比，增益调整旋钮不如灵敏度旋钮操作起来那么容易。  
3、可以通过调整微波模块的俯仰、水平角度调整感应器的作用区域。其中灵敏度和微波天线仰角调整是比较简洁直观的方法，同时注意调整天线角度的时候务必要断电后进行，有些自动门感应器损坏就是因为调整天线仰角的时候碰触到了电子线路板部分造成短路，进而烧坏电子元件而损坏。

自动感应门在我们的生活中的应用范围是越来越广泛，酒店、银行、商场等到处都是感应自动门的踪迹。不同领域，不同行业在选择感应自动门的时候也是不同的。

自动感应门的配置：

(1)感应器的选择：在酒店、写字楼，可以选择高灵敏度的感应器；尤其是对两翼旋转门、三翼旋转门这样的旋转门，要选择质量好、灵敏度搞得感应器，以免夹人事件的发生，保证人们安全的通过自动旋转门。在人行道边上的银行、商店等经常有人路过的地方，选择窄区域的感应器。

(2)安全辅助装置：在酒店等地方需要杜绝感应的夹人事件，可以选择安装防夹人红外感应器。

(3)配备后备电源：为保证停电时自动门也能工作正常，可以配备后备电源。

玻璃感应门-诚迎智能门厂家直销-玻璃感应门厂家由芜湖诚迎智能门控科技有限公司提供。芜湖诚迎智能门控科技有限公司（[www.xzm114.com](http://www.xzm114.com)）是安徽 芜湖 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诚迎旋转门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诚迎旋转门更加美好的未来。