

# 国中橡胶 南宁提升带定制

产品名称	国中橡胶 南宁提升带定制
公司名称	青岛国中橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市即墨去蓝村镇挪城范村20号
联系电话	0532-82570026 18561673546

## 产品详情

**重力拉紧装置：**重力拉紧装置是结构最简单，是应用最广泛的一种拉紧装置。它是利用重锤来自动拉紧。由于重锤靠自重拉紧，所以它能保证拉紧力在各种工况下保持恒定不变，能自动补偿胶带的伸长。重力拉紧装置的优点是安全可靠，缺点是拉紧力不能调节，空间要求大，在空间受限制的地方，无法使用。

加工销售：	尼龙输送带	尼龙胶带	尼龙皮带
-------	-------	------	------

### 输送带常用的搭接方式

有的输送带须接成环形才能使用，所以输送带接头的好坏直接影响输送带的使用寿命和输送线能否平稳顺畅地运行。输送带根据带体厚度和带体本身的特性有不同的搭接方式，一般输送带常用的搭接方式有三种，具体如下：

**热熔接驳环带**----这是一种比较传统也比较繁琐的搭接方式，工艺流程：开料，分层打齿，焊接固定接头，上机热熔，这也叫齿接。齿接又分单齿接和双齿接，双齿一般适合PVC输送带。而PU输送带带体本身较薄，为了达到更准的尺寸，通常都是单齿接，误差小，稳定性好，精度高。齿接比较适合带体较薄的皮带，（0.8-7.0mm都可选择齿接）随关带体厚度的改变，搭接方式也不同。稍厚的皮带，如7.0-13.5mm厚的皮带则需选择分层搭接了。

不一样类型、标准层数的运送带不宜接在一起运用，其接头建议选用胶接法。

运送带的类型、结构、标准、层数应依据运用条件合理选用。

运送带运转速度通常不宜大于2.5m/s，块度大，磨损性大的物料和运用固定梨的卸料设备应尽量选用低速。

运送机在运用时，如有托辊短少，应及时增加及修好；托辊被物料掩盖，形成反转不灵，避免漏料卡于滚筒与胶带之间，留意运送带活动有些的光滑，但不得油污运送带。

避免运送带遭受机架，支柱或块状物料的阻滞，提升带定制，避免碰破扯裂，发现运送带部分破损时，使用人造棉及时修补，避免扩展。

通过钢丝绳输送带厂家给大家介绍耐热运送带工作效率进步办法你了解了吗？想学习更多知识请继续关注我们。

国中橡胶(多图)-南宁提升带定制由青岛国中橡胶有限公司提供。青岛国中橡胶有限公司（[www.zgrubber.com](http://www.zgrubber.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。国中橡胶——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市即墨市北安工业园8号，联系人：高经理。