

西派克螺杆泵型号 重庆西派克螺杆泵 耐璞环保

产品名称	西派克螺杆泵型号 重庆西派克螺杆泵 耐璞环保
公司名称	广州耐璞环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新世界花园北门围仔厂房
联系电话	13922149190

产品详情

广州耐璞环保机械有限公司主要产品为西派克螺杆泵、螺杆泵，品牌涉及到 NETZSCH、nemo、seepex、mono、allweiler、naipu、耐驰、奈莫、西派克、莫诺、艾维乐、耐璞等，整泵以及配件进口国产通用（定子、转子、连轴杆、传动轴、万向节套件、骨架护套），我们是一家集设计、生产为一体专注于环保领域的新型机械公司，拥有德国螺杆泵先进的生产技术，为国内环保行业、石油化工、食品、造纸、冶金、精细日用化工、精密电子、电力等行业成功配送了大量先进螺杆泵设备。西派克螺杆泵

耐璞--广东西派克螺杆泵

一、污泥螺杆泵的转速选用：螺杆泵的流量与转速成线性关系，相对于低转速的污泥螺杆泵，高转速的污泥螺杆泵虽能增加了流量和扬程，但功率明显增大，高转速加速了转子与定子间的磨耗，必定使污泥螺杆泵过早失效，而且高转速污泥螺杆泵的定转子长度很短，极易磨损，因而缩短了螺杆泵的使用寿命。通过减速机构或无级调速机构来降低转速，使其转速保持在每分三百转以下较为合理的范围内，与高速运转的螺杆泵相比，使用寿命能延长几倍。

耐璞--广州西派克螺杆泵

双螺杆泵作为一种容积式泵，泵内吸入室应与排出室严密地隔开。这就要求泵体与螺杆外圆表面及螺杆与螺杆间隙应尽可能小些。同时螺杆与泵体、螺杆与螺杆间又相互形成密封腔，保证密闭，否则就可能有液体从间隙中倒流回去。

双螺杆泵独特的结构使它可以实现无搅拌、无脉动、平稳的输送各种介质；由于泵体结构保证泵的工作元件内始终存有泵送液体作为密封液体，因此双螺杆泵有很强的自吸能力，且能汽液混输。双螺杆泵的特殊设计还保证了泵有高的吸入性能即很小的NPSHr值。

广州耐璞环保机械有限公司主要产品为西派克螺杆泵、螺杆泵，品牌涉及到 NETZSCH、nemo、seepex、mono、allweiler、naipu、耐驰、奈莫、西派克、莫诺、艾维乐、耐璞等，整泵以及配件进口国产通用（定子、转子、连轴杆、传动轴、万向节套件、骨架护套），我们是一家集设计、生产为一体专注于环保领域的新型机械公司，拥有德国螺杆泵先进的生产技术，为国内环保行业、石油化工、食品、造纸、冶金、精细日用化工、精密电子、电力等行业成功配送了大量先进螺杆泵设备。西派克螺杆泵

耐璞--广东西派克螺杆泵

- 1.容积开始与排气孔口连通，压缩过程结束，排气过程即将开始。
- 2.排气过程阳转子继续旋转，与排气孔口连通的容积1—5逐渐缩小，当阳转子转角由 α_2 增至 α_3 时，西派克螺杆泵型号，容积1—5由F2缩小至零，排气结束，此过程气体压力PI基本不变。

当阳转子转角再增至 α_4 时，组成容积1—5的阳转子螺旋槽1又在吸气端与吸气口相通，于是下一工作周期又重新开始。从以上分析可看出，两啮合转子某V形工作容积，完成吸气、压缩、排气一个工作周期，阳转子要转两转。而整个压缩机的其他V形工作容积的工作过程与之相同，只是吸气、压缩、排气过程的先后不同而已。

耐璞--广州西派克螺杆泵

产品概述：单螺杆泵是单螺杆式容积回转泵，该泵利用偏心单螺旋的螺杆在双螺旋衬套内的转动，使浓浆液沿螺旋槽由吸入口推移至排出口，实现泵的输送功能。该设备具有效率高、自吸能力强、适用范围广等优点，西派克螺杆泵选型，对各种难以输送的介质都可用此泵来输送，因此，单螺杆泵在国外被称为万能泵。用途：工矿企业污泥输送，食品加工及制药、化工等行业含固体颗粒及短纤维的污泥和浊水的输送；特别使用于油水分离器、板框压滤机设备等。

广州耐璞环保机械有限公司主要产品为西派克螺杆泵、螺杆泵，品牌涉及到 NETZSCH、nemo、seepex、mono、allweiler、naipu、耐驰、奈莫、西派克、莫诺、艾维乐、耐璞等，整泵以及配件进口国产通用（定子、转子、连轴杆、传动轴、万向节套件、骨架护套），我们是一家集设计、生产为一体专注于环保领域的新型机械公司，拥有德国螺杆泵先进的生产技术，为国内环保行业、石油化工、食品、造纸、冶金、精细日用化工、精密电子、电力等行业成功配送了大量先进螺杆泵设备。西派克螺杆泵

耐璞--广东西派克螺杆泵

螺杆泵的品质：

现在市场上的螺杆泵的种类较多，相对而言，进口的螺杆泵设计合理，材质精良，西派克螺杆泵价钱，但价格较高，服务方面有的不到位，配件价格高，订货周期长，可能影响生产的正常运行。

国内生产的大都仿制进口产品，产品质量良莠不齐，在选用国内生产的产品时，在考虑其性价比的时候，选用低转速，长导程，传动量部件材质优良，额定寿命长的产品。

耐璞--广州西派克螺杆泵

每个V形工作容积的大值和压缩终了气体的压力均由压缩机结构形式参数决定，重庆西派克螺杆泵，而与运行工况无关。因此，压缩终了工作容积内气体压力 h 下的容积 V_2 与工作容积大值 l 之比称为内容积比 e ，即

为了适应不同运行条件，我国螺杆式制冷压缩机系列产品分别推荐了三种比值，即 s 分别为2.6、3.6、5，供高温、中温和低温工况选用。这一点在选择螺杆式压缩机时应予以注意。

西派克螺杆泵型号-重庆西派克螺杆泵-耐璞环保由广州耐璞环保机械有限公司提供。广州耐璞环保机械有限公司（www.gznaipu.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，耐璞环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。