

变压器载带报价 变压器载带 伟全鑫

产品名称	变压器载带报价 变压器载带 伟全鑫
公司名称	苏州伟全鑫电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区苏州市吴江区松陵镇八坼服务区联华路137号
联系电话	13913069632

产品详情

公司主要产品有：承载带，变压器载带，SMT贴片包装，上盖带，卷盘，SMT全自动成型机，SMD半自动包装机，封合拉力测试仪等。欢迎新老客户来电咨询！

载带封合开裂的形式

隔夜裂：这种封合时看起来很好，粘性和力度也合适，但隔了一天，有的隔二到三天，就出现粘合松脱，也开裂了。这种比较危险，如果不注意，进行载带和上带的封合和老化测试，很容易出状况，建议客户要用经测试的上带。

公司主要产品有：承载带，变压器载带报价，SMT贴片包装，上盖带，卷盘，SMT全自动成型机，SMD半自动包装机，封合拉力测试仪等。欢迎新老客户来电咨询！

载带封合开裂的形式

粘力强：这种封合粘性太强，不易剥离，变压器载带批发价格，容易断裂。载带和上带的封合，不是粘性强弱的问题，只要适合就好，EIA规范规定的是20g--80g。但在使用中都会根据所封合的元件作了调整。具体要结合本身和下游客户使用的喜好决定。要决定用多大度的粘度封合，只要不出现其他四种的情况，应用“载带剥离测试仪”选择合适的粘合度。

公司主要产品有：承载带，SMT贴片包装，上盖带，卷盘，变压器载带供应商，SMT全自动成型机，SMD半自动包装机，封合拉力测试仪等。欢迎新老客户来电咨询！

载带包装在卷盘上的长度计算法：

1.每卷包装的米数=(每卷包装的颗数xP)1000 + 1

2.每卷包装的颗数=(缠绕面积TP)x0.9

3.缠绕面积=pi x R平方 - pi x r平方

解释载带包装其字母的含义：

P = pitch包装载带的间距

T = 包装载带的高度

pi = 3.1415

R = 卷盘的外径

r = 卷盘的内径

变压器载带报价-变压器载带-伟全鑫(查看)由苏州伟全鑫电子有限公司提供。苏州伟全鑫电子有限公司 (szwqxdz.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。伟全鑫电子——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市吴江区苏州市吴江区松陵镇八坼服务区联华路137号，联系人：苗总。