

云南太阳能路灯 豪义照明 云南太阳能路灯批发价

产品名称	云南太阳能路灯 豪义照明 云南太阳能路灯批发价
公司名称	昆明豪义照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处高楼房村8号
联系电话	13577145518

产品详情

电池组件支架1) 倾角设计为了让太阳能电池组件在一年中接收到的太阳辐射能尽可能的多，云南太阳能路灯批发价，我们要为太阳能电池组件选择一个佳倾角。关于太阳能电池组件佳倾角问题的探讨，在不同地区使用，是根据不同地区而定。2) 抗风设计在太阳能路灯系统中，结构上一个需要非常重视的问题就是抗风设计。抗风设计主要分为两大块，云南太阳能路灯，一为电池组件支架的抗风设计，二为灯杆的抗风设计。下面按以上两块分别做分析。

昆明豪义照明工程有限公司主要产品有照明器材、灯具、高杆灯，景观灯，民族特色太阳能路灯等。品种齐全，云南太阳能路灯安装，价格优惠，欢迎新老客户来电咨询!

如果用户自行在地面安装灯具，注意事项如下： 太阳能路灯以太阳辐射为能源，照射在光电池组件上的阳光是否充裕直接影响灯具的照明效果，因此在选择灯具的安装位置时，太阳能电池组件在任何时间段都能够照射到阳光，且无树叶等遮挡物。 穿线时一定要注意导线勿夹在灯杆的连接处。导线的连接处应该连接牢固，且用PVC胶带缠绕。 使用时，为保证美观和电池组件能更好的接收太阳辐射，云南太阳能路灯厂家，请您每半年清洁一次电池组件上的灰尘，但切勿用水自下而上的冲洗。

昆明豪义照明工程有限公司主要产品有照明器材、灯具、高杆灯，景观灯，民族特色太阳能路灯等。品种齐全，价格优惠，欢迎新老客户来电咨询!

计算电流如：12V蓄电池系统；30W的灯2只，共60瓦。电流 = $60W \div 12V = 5$

A容量计算如：路灯每夜照明时间9.5小时，实际满负载照明为7小时（h）；例一：1路LED灯（如晚上7：30开启100%功率，夜11：00降至50%功率，凌晨4：00后再100%功率，凌晨5：00关闭）例二：2路非LED灯（低压钠灯、无极灯、节能灯、等）（如晚上7：30两路开启，夜11：00关闭1路，凌晨4：00开启2路，凌晨5：00关闭）需要满足连续阴雨天5天的照明需求。（5天另加阴雨天前一夜的照明，计6天）
蓄电池 = $5A \times 7h \times (5+1)$ 天 = $5A \times 42h = 210 AH$ 另外为了防止蓄电池过充和过放，蓄电池一般充电到90%左右；放电余留5% - 20%左右。所以210AH也只是应用中真正标准的70% - 85%左右。另外还要根据负载的不同，测出实际的损耗，实际的工作电流受恒流源、镇流器、线损等影响，可能会在5A的基础上增加15%-25%左右。

昆明豪义照明工程有限公司主要产品有照明器材、灯具、高杆灯，景观灯，民族特色太阳能路灯等。品种齐全，价格优惠，欢迎新老客户来电咨询!

云南太阳能路灯-豪义照明-云南太阳能路灯批发价由昆明豪义照明工程有限公司提供。昆明豪义照明工程有限公司（www.ynhaoyi.com）是云南昆明,太阳能灯的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在豪义照明领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创豪义照明更加美好的未来。