

台湾宇青YSG-614/618手摇精密平面磨床

产品名称	台湾宇青YSG-614/618手摇精密平面磨床
公司名称	珠海朝舜五金有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:手摇磨床 品牌:宇青 重量:690 (kg)
公司地址	珠海市香洲区唐家湾镇金鼎河头埔149号
联系电话	86-07563310486 13609686796

产品详情

类型	手摇磨床	品牌	宇青
重量	690 (kg)	主电机功率	0.75 (kw)
加工精度	0.001	砂轮转速	3600 (rpm)
最大磨削尺寸	180*13*31.75 (mm)	控制形式	人工
产品类型	全新	是否库存	是
型号	YSG-614/618/614S/618S		

ysg-614 / 618 / 614s / 618s

主要特點:

主鑄件採米漢納高強度鑄鐵，充份退火不變形。箱型結構高剛性

全部滑道採自動循環潤滑系統

精密主軸採直結式v3級馬達

精度保證:3 μ 以內

主要特點：

前後滑道採雙v式

精密主軸採直結式v-3級馬達(1.5馬力)

精度(工作台面)保證:2 μ 以內

主鑄件經退火及季化，不變形

立柱及主軸單元，剛性特強，最適用超硬工
件成形研磨

標準附件：

砂輪 (直徑x厚度x孔徑) ∅ 205/ ∅ 180x13x ∅ 31.75	水平調整螺絲	砂輪母緣及拔取	1個	1組	吊	3組	4支	2
螺母	砂輪平衡棒	t溝螺母	支各	1個	1	工具	個	1組
.....	鑽石修整座及鑽石(箱及必要工具)	掃塵橡皮	支	潤滑油	個	4個	各	1份
刮片	石英工作	橙塞 (5/8")	使用說	1	罐			
.....	基礎座	明書及檢查成績表	補修用漆				

特殊附件：

(1 永久磁鐵吸盤/ 00 可傾式永久磁 1) 鐵吸盤	*	(1011)	上下快速進給裝置
(1 砂輪平衡台 00)	(1 01		半徑修整器
(1 砂輪凸緣(法蘭 00)	(1 01		角度修整器
(1 吸塵裝置 00)	(1 01		沖子成形器
(1 注水裝置 00)	(1 01		正弦萬力
(1 吸塵注水裝置 00)	(1 01		工具萬力

6)	6)		
(1 00 7)	變頻控制器 01 7)	(1 01 7)	磁性正弦座
(1 00 8)	光學尺/磁性尺 01 8)	(1 01 8)	手動輪頂修整器
(1 00 9)	前後微調裝置 01 9)	(1 01 9)	脫磁器(110v/220v)(配合永磁吸盤用)
(1 01 0)	上下微調裝置 02 3)	(1 02 3)	光學修整裝置

(有 " * " 記號之附件須在廠內安裝)

規格:					
機型		ysg-618	ysg-618s	ysg-614	ysg-614s
項目		全手動型			
加工能力	研磨最大長度	470m/m		370m/m	
	研磨最大寬度	160m/m			
	砂輪軸心至工作台面距離	400m/m			
工作台	台面面積(長x寬)	465m/mx150m/m		365m/mx150m/m	
	左右最大行程	480m/m		380m/m	
鞍座	前後最大行程	177m/m			
馬達	砂輪馬達(v-3級)	1.5hp x 2p			
砂輪	轉速(60hz)(同步速度)	最大3600r.p.m.			
	尺寸(外徑x厚度x孔徑)	60hz:180 Ø x 13 x 31.75 Ø m/m 50hz:205 Ø x 13 x 31.75 Ø m/m			
進給	工作台手輪每轉移動量	105m/m			
	鞍座手輪前後進給量	5m/m/每回轉0.02m/m/每刻度			
	立柱手輪上下進給量	1m/m/每回轉0.005m/m/每刻度			
機器尺寸(長x寬x高)		1200x1000x1800m/m		1000x1000x1800m/m	
機器重量		約685kgs	約700kgs	約550kgs	約590kgs

朝舜客戶:t半導體封裝模具、導線架製造業 r精密機械組件製造業 s連續沖壓成形/電子/電氣/ u五金零件/ 模具製造業 n精密模具製造業 a精密塑膠射出模具業 n精密治具製造業 d精密成形研磨代工業
1連接器、端子製造業砂輪供應：台灣中國砂輪、澳洲泰諾利砂輪、上海諾頓砂輪。