

高效预膜剂L-413蚌埠电厂循环水系统防止腐蚀效果好

产品名称	高效预膜剂L-413蚌埠电厂循环水系统防止腐蚀效果好
公司名称	淄博彬盛翔化工有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:L-413 服务:免费水质检测
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川经济技术开发区
联系电话	86 0533 3592255 18653390855

产品详情

高效预膜剂L-413蚌埠电厂循环水系统防止腐蚀效果好。该产品主要用于循环冷却水系统新装置开车或系统检修后的换热气设备和管道的预膜，使金属表面形成一层保护膜，防止运行时对碳钢、铜合金、不锈钢等材质的腐蚀。

一、性能与用途

电厂高效预膜剂主要由多种络合剂物、分散剂、成膜剂、表面活性剂等组成，有机络合物中氧原子的未共享电子对与铁、钙等金属离子或带有部分正电荷的铁原子发生化学吸附，形成配位键，最后产生一层难溶的螯合膜覆盖在碳钢等金属表面，这种膜电阻大并能使金属和水中的腐蚀介质隔离，从而起到抑制腐蚀的作用。

电厂高效预膜剂具有成膜速度快，膜质细密均匀，化学稳定性好，腐蚀率低等特点。对水质的适应力强不受水中的铜、铁等有害离子的干扰，主要用于循环冷却水系统新装置开车或系统检修后的换热气设备和管道的预膜，使金属表面形成一层保护膜，防止运行时对碳钢、铜合金、不锈钢等材质的腐蚀。

二、技术指标

项 目	指 标
外 观	无色至黄色透明液体
固体含量 %	20.0
密度(20)g/cm ³	1.1

三、使用方法

电厂高效预膜剂添加浓度一般为1000mg/L。预膜时间为冷态12-24小时，热态8-16小时。预膜时水中钙离子不小于50 mg/L，pH为6-8。

四、包装与储存

电厂高效预膜剂用塑料桶包装，每桶25KG或根据用户需要确定。电厂高效预膜剂贮存于阴凉处，存储期二十四个月，放置时间长会有少量沉淀不影响使用。

五、安全防护

电厂高效预膜剂为中性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

安徽蚌埠电厂循环水系统防止腐蚀效果好高效预膜剂L-413，彬盛翔水化工是山东省的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂等生产厂家，彬盛翔注册商标，拥有产品自主知识产权配方。彬盛翔生产的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂，种类齐全，大量现货，免费样品试用、免费原水水质检测分析、免费反渗透阻垢剂应用方案设计，并提供长期的服务，欢迎大家前来实地考察。

推荐阅读：[循环水高效阻垢缓蚀剂](#)、[循环水高效化学清洗剂](#)