

徐州DURACON宝理POM M25-44多少钱

产品名称	徐州DURACON宝理POM M25-44多少钱
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	21.20/千克
规格参数	POM:100P 型号:食品级pom 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

POM不易吸湿,吸水率为0.22~0.25%,在潮湿的环境中尺寸稳定性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺寸较难控制,热变形温度为172℃,聚甲醛有均聚甲醛两种,性能不同(均聚甲醛耐温性好一点).徐州DURACON宝理POM M25-44多少钱3聚甲醛:聚甲醛(pom)是一种性能优良的工程塑料,在国外有夺钢、超钢之称。pom具有类似金属的硬度、强度和钢性,在很宽的温度和湿度范围内都具有很好的自润滑性、良好的耐疲劳性,并富于弹性,此外它还有较好的耐化学品性。pom以低于其他许多工程塑料的成本,正在替代一些传统上被金属所占有的市场,如替代锌、黄铜、铝和钢制作许多部件,自问世以来,pom已经广泛应用于电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域。POM产品特性

- 1、POM为白色不透明结晶性线性热塑性树脂,具有良好的综合性能和着色性,具有较高的性模量,很高的刚性和硬度,比强度和比刚性接近于金属;
- 3、摩擦系数小,耐磨耗,尺寸稳定性好,表面光泽好,有较高的粘性,电绝缘性优,且不受温度影响;耐绝缘性好且不受湿度影响;
- 5、缺点是阻燃性较差,遇火徐徐燃烧,氧指数小,即使添加阻燃剂也得不到满意的要求,另外耐候性不理想,室外应用要添加稳定剂。
- 7、POM原料水率大于0.2%,成型前应预干燥,POM熔融温度与分解温度相近,成型性较差,可进行注塑、挤出、塑、滚塑、焊接、粘接、涂膜、印刷、电镀、机加工、注塑是重要的加工方法,成型收缩率大,模具温度宜高些,或进行退火处理,或加入增强材料(如无碱玻璃纤维)。

徐州DURACON宝理POM M25-44多少钱塑料堆场污染环境将被依法取缔河边堆放大量塑料废渣据了解,记者在今年4月25日对我市新会区睦洲镇的江门市丰达(明星)纸业有限公司邻近梅大冲村道两侧的大港场废渣堆场进行走访时发现,约一个足球场大的堆场内堆放着大量塑料废渣,有34米高,且堆场没有按要求落实防渗漏措施,产生的渗滤液有可能对临近的睦洲河支流新妇河,甚至西江水质造成影响。该事件

被曝光后，引起市、区两级政府高度重视，市长邓伟根专门作出批示，要求新会区认真落实整改方案，持续跟进整改落实。1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(7) 的疲劳强度

(9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸性优.徐州DURACON宝理POM M25-44多少钱因POM原料价格应市场变化，会出现小幅度的变动，价格都已当天实际价格为准。如您有产品疑惑，或是选料困难，请您通过电话或是客服QQ与我联系!