

保鲜库设备

产品名称	保鲜库设备
公司名称	重庆再甜制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区科园五路54号1-4-2号
联系电话	17725099313

产品详情

小型冷冻库的保养该怎么做

重庆再甜制冷设备有限公司下面简单给大家讲解一下：小型冷冻库的保养该怎么做。

1、密封保护也是冷冻库工程中的一个重要内容，在目前的装配式冷冻库里面，大部分都是使用若干块保温板拼接而成的，因此板块和板块之间肯定也会留下一定的缝隙，在施工的过程中，这些缝隙一定要使用密封胶来进行密封，如此才能够预防空气和水分进入到缝隙中，在使用的过程中密封如果出现失效的情况就应该及时进行修补，这也是冷库工程中的一个重要保养内容。

2、制冷系统的日常保养也是冷冻库工程，使用过程中必须要掌握的，对于压缩机的油面必须要经常性的观察，发现油面出现下降或者是污垢的情况需要及时解决，否则就可能形成润滑不良的情况，对于风冷机组也应该经常性进行清扫，如此才能够让风冷机组的燥热状态得到良好的保持。

我们公司在小型冷冻库的设计、安装方面都积累了丰富的经验，我们随时候命为您用心提供冷冻库服务，您只需一个电话，其他的请交给我们，您能做的就是竖起大拇指！

小型冻库安装规范

小型冻库安装机组安装规范知识，再甜制冷设备厂家给大家分享一下：小型冻库安装规范。

1、冻库压缩机离蒸发器越近越好，主要易维修，散热较好，如安装室外要注意防雨，主机位四角需要安放防震垫片，水平安装牢固，注意安全不易被人碰着。

2、散热器安装散热器安装位置离主机越近越好，保鲜库设备，最好好在主机偏上位，散热器安装位具备最佳散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，特别是油性气体，出风口不能短路及对着别处窗口（特别是居民窗口）和设备，离地应有2M高，安装水平牢固。

3、铜管排放所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好，尽量走直管样并分段固定，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

4、电线排放所有电线除用空调扎带扎好外，需用波纹软管或走线槽穿管保护，温度显示导线尽量不与电线靠在一起。

我们为客户提供肉类、食品、水产、蔬菜、水果、种子、花卉、茶叶、电子、生物等行业的前期预冷、气调保鲜、冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输和冷藏销售环节的技术服务。

小型冷冻库为什么那么受人青睐

现在为什么那么多人选择小型冷冻库，为什么那么多人受人青睐了？再甜制冷设备厂家给大家分享一下。

微型冷冻库通常是指贮藏量在100t以下（一般在5~40t），库容积在500m³以内的小型冷冻库。微型冷冻库具有实用可靠，成本低，自动化程度高，容易操作，节能五大特点：

1、微型冷冻库实用性、可靠性强。设备充分考虑了农村和小型批发、流通市场的特点。采用全封闭制冷压缩机，运行无故障运行时间长，安全可靠，设备5-6年以内无需维修。

2、微型冷冻库造价低。建造一座容积为100m³左右的微型冷冻库，主要是库体造价和设备投资，总价格低。可贮藏脐橙苹果等水果2万公斤左右，青椒等蔬菜1万kg左右，如果利用旧房等场所改建，大约可以减少土建费用的35%。投资少，见效快，当年建造当年就可以受益。

我们为客户提供肉类、食品、水产、蔬菜、水果、种子、花卉、茶叶、医药、电子、生物等行业的前期预冷、气调保鲜、冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输和冷藏销售环节的技术服务。

保鲜库设备由重庆再甜制冷设备有限公司提供。重庆再甜制冷设备有限公司（www.cqztzl.cn）是从事“制冷设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：柏老师。同时本公司（www.cqbczl.com）还是从事重庆冷库安装造价，贵州冷库设计，四川冷库维修的厂家，欢迎来电咨询。

