

铝粉膏生产厂家 汉鼎建材有限公司 铝粉膏

产品名称	铝粉膏生产厂家 汉鼎建材有限公司 铝粉膏
公司名称	濮阳市汉鼎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市经济开发区濮瑞路与铁丘路交叉路口向西100米路北
联系电话	13903939388

产品详情

保温：由于材料内部具有大量的气孔和微孔，因而有良好的保温隔热性能。导热系数为0.11-0.16W/MK，是粘土砖的1/4-1/5。通常20cm厚的加气混凝土墙的保温隔热效果，相当于49cm厚的普通实心粘土砖墙。抗渗：因材料由许多独立的小气孔组成，铝粉膏，吸水导湿缓慢，同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时，墙面进行界面处理后即可直接粘贴瓷砖。抗震：同样的建筑结构，比粘土砖提高2个抗震级别。环保：制造、运输、使用过程无污染，可以保护耕地、节能降耗，属绿色环保建材。耐久：材料强度稳定，在对试件大气暴露一年后测试，强度提高了25%，十年后仍保持稳定。快捷：具有良好的可加工性，可锯、刨、钻、钉，并可用适当的粘结材料粘结，铝粉膏生产厂家，为建筑施工创造了有利的条件。经济：综合造价比采用实心粘土砖降低5%以上，加气块专用铝粉膏，并可以增大使用面积，大大提高建筑面积利用率。

研磨介质有两类：一种是矿物油，由此制得的铝粉膏称为油性铝粉膏;另一种是水，形成的铝粉膏为水性铝粉膏。

铝粉表面的硬脂酸，在使用时，必须除去，即脱脂。常用的方法有烘烤法和化学法两种。烘烤法已不多用，化学法是以化学脱脂剂与铝粉一起搅拌而脱去表面的硬脂酸.常用的化学脱脂剂有，拉开粉(二丁萘磺酸钠)、千千加(脂肪醇)，皂素粉或皂素植物浸出液及普通洗衣粉等。

铝粉的发放气反应

铝的比重仅2.7，在标准状态下，每1g铝产生氢气1.24l，因而用量少，优质铝粉膏，成本低，铝的产量较大，来源比较广泛，且用于加气混凝土生产，工艺上比较好控制，是用于发气的最常田的材料。铝是很活泼的金属，它能与酸作用置换出酸中的氢，也能与碱作用生成铝酸盐。金属铝在空气中很容易被氧化生成氧化铝。

氧化铝在空气和水中是稳定的。我们日常生活中使用的铝制品，有了氧化铝的钝化保护膜，阻止了金属铝的进一步氧化，但氧化铝在酸性或碱性环境下，就能与酸或碱反应，生成新的盐，使保护层破坏。

铝粉膏生产厂家-汉鼎建材有限公司-

铝粉膏由濮阳市汉鼎建材有限公司提供。濮阳市汉鼎建材有限公司（www.pyshdj.com）是河南 濮阳 ,水泥及制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在汉鼎建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汉鼎建材更加美好的未来。