

简支梁悬臂梁冲击试验机 长春第二试验机厂

产品名称	简支梁悬臂梁冲击试验机 长春第二试验机厂
公司名称	长春第二材料试验机厂
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:长春第二试验机厂 型号:JXB 冲击能量:4-50 (J)
公司地址	中国 吉林 长春市 长春市宽城区天光路420号
联系电话	86-043182681484

产品详情

品牌	长春第二试验机厂	型号	JXB
冲击能量	4-50 (J)	外形尺寸	850*600*300 (mm)
重量	180 (kg)		

<!-- .at_3{width: 450pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt} .at_2{line-height: 170%} .at_1{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto} .at_6{margin: auto 0cm; line-height: 170%} .at_5{margin: 0cm 0cm 12pt} .at_7{margin: 0cm 0cm 0pt} .at_4{border-right: #d4d0c8; padding-right: 3.75pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 3.75pt; padding-bottom: 3.75pt; border-left: #d4d0c8; width: 225pt; padding-top: 3.75pt; border-bottom: #d4d0c8; background-color: transparent} -->

jxb简支梁悬臂梁系列冲击试验机

用途与特点

jxb简支梁悬臂梁系列冲击试验机，技术参数符合iso179-1982、gb/t1843-96、gb/t3808-95、gb / t1043-93等国际、国家最新标准要求，是一种结构简单、操作方便、容简支梁悬臂梁为一体的高性能的冲击试验仪器。本系列冲击试验机主要用于硬质塑料、玻璃钢、增强尼龙、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定，是化工行业、科研单位、大专院校、质量检测等部门不可缺少的理想试验设备
测试范围本试验机除容简支梁悬臂梁为一体，还分四种不同型号供用户选用：-> jxb- 4 包括0-2j 0-4j 两个能量级-> jxb-11 包括0-5j 0-11j 两个能量级-> jxb-22 包括0-11j 0-22j 两个能量级-> jxb-50 包括0-22j 0-50j 两个能量级

主要技术指标:

--	--

-> 摆锤初始位置能差
能量大于4j时 $\pm 1\%$ 能量小于4j时 $\pm 1.5\%$ -> 摆锤预扬角
150o-> 打击中心距 230mm 335mm 395mm->
悬臂梁冲击刃至钳口上面距离 $22 \pm 0.2\text{mm}$ ->
简支梁试样支座跨距 40mm 60mm 70mm 95mm

-> 刀刃圆角半径 简支梁 $r=2 \pm 0.5\text{mm}$ 悬臂梁
 $r=0.8\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ -> 度盘分辨率 0-11j 0.1j 0-22j 0.2j 0-50j
0.5j-> 摆锤自由摆动时的能量损失初始能量大于等于4
0.5%初始能量大于小于4j时 $<1\%$ ->外形尺寸 $850 \times 600 \times$
mm->重量约 1 8 0 kg