

屏显压力试验机 YEW 数显式压力试验机

产品名称	屏显压力试验机 YEW 数显式压力试验机
公司名称	长春第二材料试验机厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:长春第二材料试验机厂 型号:YEW 类型:数显式压力试验机
公司地址	中国 吉林 长春市 长春市宽城区天光路420号
联系电话	86-043182681484

产品详情

品牌	长春第二材料试验机厂	型号	YEW
类型	数显式压力试验机	测量范围	5000KN
测量精度	± 1%	最大负荷	5000 (KN)
适用范围	金属非金属结构件、长柱体及砌块等试样进行压缩、弯曲及低周循环等检测和分析。		

<!-- .at_6{font-size: 12pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_1{font-size: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at_2{font-size: 14pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_8{font-size: 12pt; font-family: wingdings} .at_7{margin: 0cm 0cm 0pt 21pt; text-indent: -21pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 21.0pt} .at_4{font-size: 12pt} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center} .at_5{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt} .at_9{font: 7pt "times new roman"} .at_3{margin: 0cm 0cm 0pt} -->

yew系列微机屏显式液压压力试验机

本系列试验机主要用于对金属、非金属结构件、长柱体及砌块等试样进行压缩、弯曲（可行选附件）检测和分析，计算机自动采集和处理试验数据，完成对试样精确的测量过程。满足gb/t7314-1987《金属压缩试验方法》要求。采用双柱或四柱、活动横梁式主机，压缩空间可随意调节、最大压板间距可按用户要求制作。

功能及技术特点

微机采集系统采用液压式负荷传感器，编码器作为采集元件，分别对力，位移两项参数进行采集。采用

高精度a/d转换器，高速微处理器及高精度放大气等电气元件所生产的功能卡置于计算机扩展槽内，具有较高的集成化程度和较好地抗干扰能力。

具有力、位移两个通道（按需要可以增加），具有良好的稳定性。

加、卸荷分别用进油阀和回油阀手动控制，速度可用阀门的大小来人为控制。

计算机通过采集系统自动采集测量数据，并在屏幕上适时显示。通过试验软件对数据进行处理，取得被测材料的各种特征。

自动绘制力-位移、时间-位移等曲线，打印试验报告。报告格式也可以按照用户要求编制。

试验软件采用vc++语言编程，可在windows98/2000/xp操作系统下工作。完整的数据库软件接口用户使用，软件升级只需要通过邮寄光盘或e-mail即可。

完善的软件自检功能，提示发生故障之处，无需厂家现场维修，只需更换计算机内相应的功能卡即可。方便用户判断他检测。

可进行单样或成组试样试验。

可进行试验室之间联网。

可进行联机帮助查看或打印软件说明、操作规程、注意事项等内容。