

消防排烟窗价格 创斯瑞兴 山东消防排烟窗

产品名称	消防排烟窗价格 创斯瑞兴 山东消防排烟窗
公司名称	安徽创斯瑞兴智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县皖宏工业园1号
联系电话	18326008877 18326008877

产品详情

电动排烟窗注意事项

电动排烟窗现在的应用范围非常广泛，因为它涉及到人们的公共场所里的安全，所以就更加显得安全了。防烟楼梯和利于敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时，消防排烟窗厂家，该楼道可不设防烟设施。但同样要注意安全隐患。机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室，宜分别独立设置送风系统，当必须共用一个系统时，应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。我相信我们公司的产品一定会满足您的需求，山东消防排烟窗，我们的电动排烟窗一定会为您保驾护航，让您拥有更安全舒适的生活环境。

电动排烟窗注意事项

电动排烟窗宜设置在上方，并应有方便开启的装置。高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定。当计算值和本表不一致时，电动消防排烟窗厂家，应按两者中较大值确定。层数超过三十二层的高层建筑，其送风系统及送风量应分段设计。剪刀楼梯间可合用一个风道，其风量应按二个楼梯间风量计算，送风口应分别设置。封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于 $30\text{m}^3/\text{h}$ 计算。

电动排烟窗系统有哪些技术要求

控制箱与消防：防护等级应不小于 $\text{ip}54$ 。输入电源应有保护，变压器次级和电动排烟窗供电电源也应有相应的保护。控制箱与开窗器的连接应有监视电路，当开窗器连线断路时，控制箱应提供故障显示。

控制箱应可以连接换气开关、风雨传感器，紧急按钮。控制箱和紧急按钮应有内部的自我监控功能和状态显示，标明系统“正常”，“断电”，或“故障”等状态。控制箱应具备与消防中心的联系功能，消防排烟窗价格，可以通过消防中心开窗或关窗，并将系统状态（如：报警、开窗、故障）通知消防中心。控制箱应有内置式自动充电备用电源系统。当建筑物内电源断路后72小时内，仍保证在出现紧急情况时将窗户打开。紧急按钮和控制箱应通过中火检测机构的检测，并出具检测报告。

消防排烟窗价格-创斯瑞兴(在线咨询)-山东消防排烟窗由安徽创斯瑞兴智能科技有限公司1提供。安徽创斯瑞兴智能科技有限公司1 (www.csrznkj.com) 是从事“采光罩，采光天窗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁经理。