

# 深圳FPC连接器排线 单双面排线FPC

产品名称	深圳FPC连接器排线 单双面排线FPC
公司名称	深圳市金骏电路技术有限公司
价格	.30/Pcs
规格参数	品牌:KD 加工工艺:压延箔 产地:深圳
公司地址	宝安沙井丽城工业区Y栋3楼
联系电话	13670201918

## 产品详情

电路连接说明：1.在连接器的电路板中使用了两层由单面PI敷铜板材料中间辅以在特定位置开窗的粘结胶进行压合，接着在局部区域两层分离结构的双面导体线路板以达到在分层区具备高挠曲性能的电路板叫做基板生成双面板。2.然而fpc连接器中对于双面板的电路板来说其主要的是使用双面PI板敷铜板材料于双面电路完成后，通过两面分别加上一层保护膜，从而成为一种具有双层导体的电路板。

FPC排线应用 目前广泛应用于各种打印机打印头和主板之间的连接，绘图仪、扫描仪、复印机、音响、液晶电器、传真机、各种影碟机等产品的信号传输及板板连接。在现代电器设备中，几乎无处不在。常用型号如下：A型：两端连接且补强板粘贴在绝缘胶纸上；B型：补强板交叉直接粘贴在绝缘胶纸上；C型：两端补强板直接粘贴在导体上；D型：两端补强板交叉直接粘贴在导体上；E型：一端补强板贴在绝缘胶纸上，另一端直接焊锡；F型：两端补强板直接贴在绝缘胶纸上，内部一半剥离；G型：两端直接焊锡。2FFC排线的厚度是多少 这是由FFC排线所用的材料决定的，FFC排线是由上下两层绝缘膜，中间压合扁铜导体构成的，所以排线的厚度 $IT=上胶膜厚度+导体厚度+下胶膜厚度$ ，常用的胶膜厚度有：0.043mm、0.060mm、0.100mm等，常用的导体厚度有：0.035mm、0.05mm、0.10mm等；比如常用的厚度0.12mm的构成如下：0.043（上胶膜）+0.043（下胶膜）+0.035（导体厚度）=0.121mm。3FFC线和FPC线的区别 1、FFC排线的厚度为0.12mm。FFC排线是由上下两层绝缘膜，中间压合扁铜导体构成的，所以排线的厚度 $IT=上胶膜厚度+导体厚度+下胶膜厚度$ 。常用的胶膜厚度有：0.043mm,0.060,0.100等，常用的导体厚度有：0.035,0.05,0.100mm等；2、FPC线是柔性印制线路，从制造上讲FPC线和FFC线的线路形成方式是不同的