

普洱油水渣分离器批发 普洱油水渣分离器 众标机电

产品名称	普洱油水渣分离器批发 普洱油水渣分离器 众标机电
公司名称	云南众标机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区悦中心24楼2416室
联系电话	13888468146 13888468146

产品详情

移动式收油装置收油。当隔油池面积较大且无刮油设施时，可根据浮油的漂浮和分布情况，使用移动式收油装置灵活地移动收油，而且移动式收油装置的出油堰标高可以根据具体情况随时调整。移动式收油装置使用疏水亲油性质的吸油带在水中运转，将浮油带出水面后，进入移动式收油装置的挤压板把油挤到集油槽内，吸油带再进入池中吸取浮油。

云南一体化污水提升设备，昆明全自动油水分离器，含油废水处理设备，普洱油水渣分离器造价，中水回用设备，就找云南众标机电设备有限公司！我公司专业销售益通牌污水提升设备，质量上乘，价格实惠，售后服务优良，欢迎前来选购！

开始使用前应把设备注满自来水，调节水位调节管，使水位调节管的顶部与溢油槽上边缘处于同一水平面进水管的位置应与杂物分离箱保持一定的距离，以方便将杂物分离箱取出为宜。通入含油废水，再次调节水位调节管，直到排油管只排油不排水即可。如果排油管位置过低，可将设备盖板打开，用工具将油取出。

隔油池设计依据：1、食堂及餐厅的含油污水，应经除油装置后方许排入污水管道。

2、污水流量应按设计秒流量计算。

3、含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s。

4、含食用油污水在池水的停留时间为2~10min。

5、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%。

6、隔油池应设活动盖板。进水管应考虑有疏通的可能。

云南一体化污水提升设备，昆明全自动油水分离器，含油废水处理设备，中水回用设备，就找云南众标机电设备有限公司！我公司专业销售益通牌污水提升设备，质量上乘，价格实惠，售后服务优良，普洱油水渣分离器厂家，欢迎前来选购！

（二）、状态

含油废水中的油类污染物，普洱油水渣分离器，其比重一般都小于1，但焦化厂或煤气发生站排出的重质焦油的比重可高达1.1。

油通常有四种状态：

(1)呈悬浮状态的可浮油

这种油珠粒径较大，一般大于100 μm。易浮于水面，形成油膜或油层。如把含油废水放在桶中静沉，有些油滴就会慢慢浮升到水面上，这些油滴的粒径较大，可以依靠油水比重差而从水中分离出来，普洱油水渣分离器批发，对于石油炼厂废水而言，这种状态的油一般占废水中含油量的60%~80%左右。

云南一体化污水提升设备，昆明全自动油水分离器，含油废水处理设备，中水回用设备，就找云南众标机电设备有限公司！我公司专业销售益通牌污水提升设备，质量上乘，价格实惠，售后服务优良，欢迎前来选购！

普洱油水渣分离器批发-普洱油水渣分离器-众标机电由云南众标机电设备有限公司提供。云南众标机电设备有限公司（www.ynjdsb.com）是一家从事“污水提升设备,隔油提升设备,油水分离器,家用污水提升设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“益通牌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使众标机电在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！