

克鲁勃CH2 100高温润滑油 天津克鲁勃 康泰达

产品名称	克鲁勃CH2 100高温润滑油 天津克鲁勃 康泰达
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

克鲁勃KLUBERFLUID 1 UH1-17批发原装德国克鲁勃KLUBERFLUID 1 UH1-17高性能润滑油(20L)包邮KI ü berfluid 1 UH 1-17糖果业溶解油

说明：KI ü berfluid1 UH1-17是一种溶解油,糖果业内人士认为不会有一番味道或气味。它的特点是其快速作用关于污染物和能力消除和化解糖结壳，以及其良好的润滑和滑动

性能。KI ü berfluid1 UH1-17减少磨损使维护和扩展期间可能。KI ü berfluid1 UH1-17对应对FDA的指导方针法规（FDA= U. S.食品药品监督管理局）在第四秒。 21 CFR178.3570，并已被美国部润滑油的H1。

应用：KI ü berfluid1 UH1-17已被证明有效的摇摆润滑杠杆，链条接头，起重装置，主轴，感应器，文件夹和包装钳，包装，压缩和锡挫败机器。

克鲁勃KLUBERPLEX GE 11-680增稠剂

克鲁勃增稠剂,Kluberplex GE 11-680

描述:Kluberplex GE 11-680是一种胶用矿物油润滑油基础和铝复杂soap增稠剂。这是耐高压力和包含抗磨添加剂、腐蚀及氧化抑制剂。Kluberplex GE 11 - 680免费从沥青和溶剂。

应用程序:Kluberplex GE 11 - 680是设计润滑的开放封闭的刺激和锥齿轮,解除睡眠纺锤波,导轨和guideways,大型连锁驱动器和滑动轴承。它特别适合组件温度升高哪里胶粘剂润滑剂含固体润滑剂不应该被使用。

应用笔记:Kluberplex GE 11 - 680应该更好要使用的润滑剂牙齿的侧翼。将其应用于齿轮通过自动喷雾系统。

保质期寿命约为24个月,如果产品是存储在其未开封的原始的容器里干燥的地方。包装大小25公斤桶1公斤

KLUBERSYNTH G 34-130

克鲁勃G齿轮润滑脂, Klübersynth G 34-130

说明：Klübersynth G 34-130是一种润滑的基础上合成的油脂碳氢油，矿物油，特别钙肥皂和脲。它具有广泛的工作温度范围，良好的抗磨性能和高耐老化。

Klübersynth G 34-130提供出色的保护对tribocorrosion耐水性和良好的附着力。

应用范围：齿轮，轴承，关节和滑道，例如机工匠和做自己动手。一般适合小型和微型齿轮，钢/钢钢/塑料和塑料/塑料摩擦部件。

Klübersynth G 34-130尤其是适合与滑道铝滑动组件和润滑或梯形球型螺纹主轴。

应用说明：浸泡润滑齿轮一个大约的圆周速度。5米/秒齿面和润滑了约。4米/秒该产品是用刷子，抹刀或自动测光设备。

工作温度范围:我们建议一般服务约之间的温度范围。- 35和130 ° C。浸泡润滑是可能的从约开始。 - 20 ° C应用的润滑油膜（例如齿面）约功能。 - 40 ° C服务温度显示根据指导值润滑剂的结构，预期使用和应用技术。

保质期：在封闭的

保质在干燥的地方，原来的容器中约。24个月。

包装尺寸：1公斤25公斤