

广州车间白铁烟罩 宸熙环保工程报价 车间白铁烟罩设计

产品名称	广州车间白铁烟罩 宸熙环保工程报价 车间白铁烟罩设计
公司名称	广州市宸熙环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广从四路1074-1075号
联系电话	18127871659

产品详情

广州市宸熙环保工程有限公司始终坚守社会责任感和绿色环保理念，专业服务项目有：厂房通风工程，车间降温工程，地下室通风工程，地下停车场通风。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，番禺，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，欢迎有需要的朋友来电咨询！

宸熙环保工程——天河区厂房通风工程，从化车间降温工程

自然排烟

2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外，靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室，宜采用自然排烟方式。

2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定：

(1) 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于 2.00m^2 ，合用前室不应小于

3.00m^2

(2) 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于 2.00m^2

(3) 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%

(4) 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。

(5) 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。

宸熙环保工程——从化车间通风降温，增城地下停车场通风

厂房降温环保空调清洗节能环保空调机的步骤

- 1、断开环保空调机的主电源（拆开控制板，以免有人误导开机，造成危险）。
- 2、拧下环保空调机过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网（湿帘拆法亦雷同）。
- 3、小心拆下环保空调机四块过滤网（或湿帘），车间白铁烟罩价格，用清水浸泡和冲洗干净（不能放任何化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压不要太高，以免冲坏过滤网和湿帘）
- 4、用胶袋套住环保空调风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。
- 5、用清水将环保空调机的底盆冲洗干净。
- 6、将四块过滤网（或湿帘）重新装回环保空调机。
- 7、重新接上环保空调机的主电源，过5分钟后再执行其它操作。

广州市宸熙环保工程有限公司始终坚守社会责任感和绿色环保理念，专业服务项目有：厂房通风工程，车间降温工程，地下室通风工程，地下停车场通风。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，番禺，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，欢迎有需要的朋友来电咨询！

宸熙环保工程——天河区厂房白铁通风工程，太和镇白铁通风降温工程

大型厨房油烟处理的常见方法和油烟处理工程

物理过滤

丝网、活性炭、钢丝其中之一或几种复合。

此类产品的油烟去除率实际为20~30%，单独使用时无法符合GB18483-2001要求的。易堵，需要每周清洗。

紫外光催化氧化

利用紫外光将含油气体的油雾分解。

此产品的油烟去除率可以达到90%，符合GB18483-2001要求的，前提是需要最少约30米长的管道，便于安装紫外光管。目前只有进口的紫外光管能保证产品的可靠性、耐用性。缺点是紫外光，必须密封严实了，泄漏了，对大家没有任何好处。对了，泄漏一点可以杀菌，消毒。

生物净化

利用嗜油微生物将油烟中的油雾分解净化。

此产品的油烟去除率可以达到90%，符合GB18483-2001要求的。需要专门的微生物池，车间白铁烟罩设计

，微生物新陈代谢需要定期处理更新。此处理方法最为环保。

液沫洗涤

利用传质双膜理论，物理、化学方法的结合产物，广州车间白铁烟罩，机电一体化产品，严格来说不应该叫油烟净化器，应该叫油烟净化机较为合理。

此产品的油烟去除率可以达到90%，符合GB18483-2001要求的。采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速气相中的油烟等微粒；同时利用自身排风风机的负压产生约600mm厚的液沫层（液沫大小直径1.5mm）对油烟气体进行洗涤式净化。约等效于600米的自然降雨层的净化效果。油烟中油的去除率90%，黑烟颗粒物的去除率90%，空气中灰尘等杂质的去除率90%，各类气味的去除率70%，蓝色烟（化学凝胶）的去除率60%。

产品需要每使用2~3天做一次排污、添加专业净化剂的工作。产品运行稳定、使用寿命长、特级防火。

广州市宸熙环保工程有限公司始终坚守社会责任感和绿色环保理念，专业服务项目有：厂房通风工程，车间降温工程，地下室通风工程，地下停车场通风。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，番禺，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，欢迎有需要的朋友来电咨询！

宸熙环保工程——天河区厂房通风工程，从化车间降温工程

厂房通风降温系统自然通风设计，解决了厂房的通风排气问题，却带来了飘雨的弊端，这是厂房使用功能所不能接受的。因此，设计中必须认真予以解决。由深圳市鑫伟隆环保通风降温设备有限公司研制的新一代厂房通风降温设备，鑫伟隆厂房通风降温系统运用空气对流，负压换气的原理来设计，负压风机安装在通风不良的地方，正常工作时，利用机械动能使风机运转，车间白铁烟罩多少钱，将厂房停滞不动的热气、异味、乌烟，在最短的时间内迅速排出室外，同时把室外新鲜的空气和室内进行循环交换，从而达到厂房通风降温改善车间环境的目的。

宸熙环保工程——从化车间通风降温，增城地下停车场通风

为此，建议可按下述原则进行设计及构造：将高侧排风窗的垂直挡风板加高，设计成象全封闭通风天窗的挡风板一样，挡风板上部折向屋面成倾斜状，以防止任何角度的飘雨。将高侧排风窗的位置设在紧靠厂房的檐口部位，排风扇上部严禁留有实墙面，避免产生涡流而导致飘雨。在高侧排风窗下口部位的墙面与垂直挡风板之间，增设水平遮风板，且不留设排雨水的缝隙。这样一方面可避免风雨由缝隙灌入厂房内，另一方面还可避免大量带尘雨水由缝隙下泻污染墙面及下部侧窗，对厂内外环境不利。建议设置水落管，做有组织排水处理。近些年来，通风天窗出现的类型较多，除上述几种类型外，常用的还有横向天窗、井式天窗、球形天窗亦属全封闭式的，不会产生飘雨现象；其他几种类型天窗飘雨的部位及原因与矩形天窗类似，故均可参考本文前述的分析及改进原则予以治理。

广州车间白铁烟罩-宸熙环保工程报价-车间白铁烟罩设计由广州市宸熙环保工程有限公司提供。广州市宸熙环保工程有限公司（www.gdcxjh.com）是从事“废气治理,餐厅排烟系统,工厂通风工程,白铁不锈钢管道加工安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄东平。同时本公司（www.chenxihuanbao.com）还是从事广州废气处理，广州废气处理工程，清远废气处理设备的厂家，欢迎来电咨询。