

企业不锈钢通风工程通风改造公司 宸熙环保工程解决方案

产品名称	企业不锈钢通风工程通风改造公司 宸熙环保工程解决方案
公司名称	广州市宸熙环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广从四路1074-1075号
联系电话	18127871659

产品详情

广州市宸熙环保工程有限公司始终坚守社会责任感和绿色环保理念，车间不锈钢通风工程通风改造公司，专业服务项目有：厂房通风工程，车间降温工程，地下室通风工程，地下停车场通风。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，番禺，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，欢迎有需要的朋友来电咨询！

宸熙环保工程——天河区厂房通风工程，从化车间降温工程

螺旋风管施工方案

- 1、拆除原有非金属风管，并拆除原有风管支架，并对所拆除管道及吊件进行搬迁及放置。
- 2、对拆除现场进行放样。根据设计图纸尺寸进行相关的放样，如图纸有相关的尺寸或者其他缺陷，再与甲方进行相关的沟通。
- 3、支架吊装。支架安装除图纸上除有注明外，其余均按《通风工程施工与质量验收标准》相关标准进行安装。
- 4、螺旋风管安装。螺旋风管安装时将严格按照《通风工程施工与质量验收标准》相关标准进行安装。
- 5、螺旋风管的连接。螺旋风管之间的连接采用法兰连接，具体的连接方式均按图纸上所设计的要求及《通风工程施工与质量验收标准》相关标准进行安装。
- 6、风管水平安装及垂直安装时整体水平及垂直度均按照《通风工程施工与质量验收标准》相关标准进行安装。
- 7、法兰及安装支架或相关的安装辅件将严格设计图纸上相关规格及要求制作。图纸如无体现，将严格国家相关条例制作。

广州市宸熙环保工程有限公司始终坚守社会责任感和绿色环保理念，专业服务项目有：厂房通风工程，车间降温工程，地下室通风工程，地下停车场通风。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，佛冈不锈钢通风工程通风改造公司，番禺，企业不锈钢通风工程通风改造公司，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，欢迎有需要的朋友来电咨询！

宸熙环保工程——天河区厂房通风工程，从化车间降温工程

厂房通风降温系统自然通风设计，解决了厂房的通风排气问题，却带来了飘雨的弊端，酒店不锈钢通风工程通风改造公司，这是厂房使用功能所不能接受的。因此，设计中必须认真予以解决。由深圳市鑫伟隆环保通风降温设备有限公司研制的新一代厂房通风降温设备，鑫伟隆厂房通风降温系统运用空气对流，负压换气的原理来设计，负压风机安装在通风不良的地方，正常工作时，利用机械动能使风机运转，将厂房停滞不动的热气、异味、乌烟，在最短的时间内迅速排出室外，同时把室外新鲜的空气和室内进行循环交换，从而达到厂房通风降温改善车间环境的目的。

宸熙环保工程——从化车间通风降温，增城地下停车场通风

为此，建议可按下述原则进行设计及构造：将高侧排风窗的垂直挡风板加高，设计成象全封闭通风天窗的挡风板一样，挡风板上部折向屋面成倾斜状，以防止任何角度的飘雨。将高侧排风窗的位置设在紧靠厂房的檐口部位，排风扇上部严禁留有实墙面，避免产生涡流而导致飘雨。在高侧排风窗下口部位的墙面与垂直挡风板之间，增设水平遮风板，且不留设排雨水的缝隙。这样一方面可避免风雨由缝隙灌入厂房内，另一方面还可避免大量带尘雨水由缝隙下泻污染墙面及下部侧窗，对厂内外环境不利。建议设置水落管，做有组织排水处理。近些年来，通风天窗出现的类型较多，除上述几种类型外，常用的还有横向天窗、井式天窗、球形天窗亦属全封闭式的，不会产生飘雨现象；其他几种类型天窗飘雨的部位及原因与矩形天窗类似，故均可参考本文前述的分析及改进原则予以治理。

广州市宸熙环保工程有限公司始终坚守社会责任感和绿色环保理念，专业服务项目有：白铁通风工程，不锈钢白铁通风工程，白铁通风工程施工，厂房白铁通风，厂房白铁通风工程。主要服务地区：广州，天河，白云，从化，增城，番禺，黄埔等地。为客户创造绿色环保的好产品和优质工程解决方案，欢迎有需要的朋友来电咨询！

宸熙环保工程——广州白铁通风工程，从化白铁通风工程

概念

- 1、风管：采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成，用于空气流通的管道。
- 2、金属风管：采用镀锌板、不锈钢板、铝合金板、复合钢板等金属材料制作而成的风管
- 3、非金属风管：采用硬聚氯乙烯、玻璃钢等非金属材料制作而成的风管
- 4、复合风管：采用不燃材料面层与绝热材料内板复合制成的风管
- 5、风道：采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成，用于空气流通的通道
- 6、风管配件：弯头、三通、四通、各种变径及异形管、导流叶片和法兰等

7、风管部件：各类风口、阀门、风罩、风帽、消声器、过滤器等

宸熙环保工程——从化不锈钢白铁通风工程，增城白铁通风工程施工

对于钢结构厂房，常见的是屋顶风机加气楼进行自然通风降温，如下图。但武汉风百顺公司在多年的施工过程中，发现一些厂房并不能达到很好的通风降温效果。所以，我们善意提醒：欲做钢结构厂房的客户，在设计厂房结构时就应该考虑主动的厂房通风降温的问题。以免在使用过程中被动安装厂房通风设备。并可避免造成对厂房设施破坏大、通风效果不理想、无法安装等不良后果。

企业不锈钢通风工程通风改造公司-宸熙环保工程解决方案由广州市宸熙环保工程有限公司提供。企业不锈钢通风工程通风改造公司-宸熙环保工程解决方案是广州市宸熙环保工程有限公司（www.gdcxjh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄东平。同时本公司（www.chenxihuanbao.com）还是从事广州废气处理，广州废气处理工程，清远废气处理设备的厂家，欢迎来电咨询。