

法兰碳化硅喷头 北科环保 广元碳化硅喷头

产品名称	法兰碳化硅喷头 北科环保 广元碳化硅喷头
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

碳化硅脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴，（4分，6分，1寸，1.5寸，2寸，2.5寸，3寸，4寸）碳化硅脱硫喷嘴，（DN15，DN20，DN25，DN50，DN65，DN80，DN100）碳化硅脱硫喷嘴，蜗壳碳化硅脱硫喷嘴，蜗壳脱硫喷嘴，喷淋层喷嘴，碳化硅涡流喷嘴，单向切线空心锥脱硫喷嘴，双向切线空心锥脱硫喷嘴，碳化硅螺旋喷嘴，单向切线实心锥脱硫喷嘴，单向双头脱硫喷嘴，单向双头脱硫喷嘴，单向脱硫喷嘴，双向脱硫喷嘴，单向碳化硅脱硫喷嘴，双向碳化硅脱硫喷嘴，碳化硅涡旋喷嘴，碳化硅涡旋脱硫喷嘴，碳化硅脉冲悬浮喷嘴，碳化硅扰动喷嘴，空心锥脱硫喷嘴，法兰碳化硅喷头，实心锥脱硫喷嘴，（90°-120°）碳化硅/脱硫喷嘴，（粘接，法兰，承插，缠绕连接，丝接，螺纹连接）碳化硅/脱硫喷嘴，不锈钢喷嘴，不锈钢螺旋喷嘴，不锈钢除尘喷嘴，SMP不锈钢喷嘴，316不锈钢喷嘴，316L不锈钢螺旋喷嘴，氧化铝陶瓷喷嘴，广元碳化硅喷头，脱硫塔喷淋层，玻璃钢喷淋层，不锈钢喷淋层，玻璃钢喷淋管，不锈钢喷淋管，脱硫碳化硅喷头，脱硫喷淋层，阴极线阳极管；阴极线；阳极管，湿电除尘用阴极线，湿电除尘用阳极管，电除尘用阴极线，电除尘用阳极管，蜂窝式阳极管，玻璃钢阴极线阳极管，不锈钢阴极线阳极管，碳化硅脱硫喷头

喷雾形状：

脱硫应用中，常用的螺旋脱硫喷嘴的喷雾形状为螺旋实心圆锥，喷射角度为90度或者120度。

雾化颗粒：

在脱硫应用中，喷嘴的雾滴直径一般为：邵特平均直径（D32）在1600微米~2300微米，以2000微米最为普遍。

脱硫喷嘴的布置：

脱硫喷嘴布置对于重叠率由非常高的要求，一般来说要求单层布置的重叠率在200%~300%之间。

材质：

在脱硫行业，脱硫喷嘴一般为碳化硅材质

压力：

在一般的脱硫应用中，螺旋喷嘴的入口压力一般为：0.5~0.7bar，低为0.3bar。

堵塞：

螺旋喷嘴由于无内部结构设计，可以大程度的防止堵塞，达到大流量。

连接方式：

在脱硫应用中，喷嘴的连接方式分为三种：缠绕粘接、法兰连接和螺纹连接。通常而言，由于法兰连接需要用哈斯合金C276的材料制作螺栓螺母，

成本很高，因此法兰连接已经逐渐被淘汰，脱硝塔内碳化硅喷头，现在1-1/2英寸以上的喷嘴均采用缠绕粘接，1-1/2英寸以下的喷嘴采用螺纹连接。

潍坊北科环保设备有限公司专注于真空反应烧结碳化硅脱硫喷嘴是火力发电厂、大型锅炉，脱硫除尘成套装置的关键部件。该产品具有高强度、高硬度、抗强烈腐蚀、剧烈磨损、耐高温等优良的性能，在恶劣的条件下有超长的使用寿命。我公司生产的反应烧结碳化硅脱硫雾化喷嘴，喷雾液滴分布均匀、流道通畅，无阻塞现象，完全代替进口产品，填补了国内空白。目前有涡旋型、螺旋型、液柱型三大系列几十个品种，已应用于多家火电厂和大型锅炉的脱硫除尘装置中，运行状态良好。法兰碳化硅喷头-北科环保-广元碳化硅喷头由潍坊北科环保设备有限公司提供。“碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,不锈钢喷嘴,碳化硅喷嘴,脱硝喷枪”就选潍坊北科环保设备有限公司（www.sdbkhh.com），公司位于：山东省潍坊市高密市开发区工业园，多年来，北科环保坚持为客户提供好的服务，联系人：张工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北科环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.tuoxiaopenqiang.com）还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。