

泡沫板吸水率 新乡 泡沫板吸水率 河南鑫奕佳

产品名称	泡沫板吸水率 新乡 泡沫板吸水率 河南鑫奕佳
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

产品详情

分辨力：> 40dB (5P14)

线性抑制：0 ~ 80% (数字抑制)

垂直线性误差： 3%

水平线性误差： 0.1%

动态范围： 32dB

脉冲类型:方波

脉冲强度:8档可调

脉冲宽度:自动匹配/ 50ns—1000ns

电源:12 × 3.7V (锂电池)

环境温度:-20 ——50

环境湿度:20%——90%RH

主要技术参数：

1.

检测范围： 零界面入射 ~ 6000mm(钢中、纵波)，可连续调节

2. 工作频率： (0.25 ~ 20)MHz

3.

声速范围： (1000 ~ 9999)m/s

4.

动态范围： 36dB

5.

垂直线性误差： 2.5%

6.

水平线性误差：

0.1%

7. 分辨力： >40dB(5P14)

8. 探伤灵敏度余量： 62dB(深200mm 2

平底孔)

9. 数字抑制： (0 ~ 80)%，不影响线性与增益

10. 电噪声电平： 10%

11. 探伤通道： 100组探伤工作通道

12. 探头接口： Q9-Q9

11. 探头类型： 单探头、斜探头、双晶探头、穿透探头

技术参数：

显示模式：力值KN、强度Mpa 可调

测量范围：0-40KN

分辨率：0.001或0.01

测量精度：2%

峰值保持：有

数据存储：500条

数据查看和液晶照明：有

数值修正：10段修正

供电方式：高容量锂电

自动关机：有