

# 张家界景区水面拦漂排浮筒体 圆柱形拦污浮筒厂价

产品名称	张家界景区水面拦漂排浮筒体 圆柱形拦污浮筒厂价
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT400*1000 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### 张家界景区水面拦漂排浮筒体 圆柱形拦污浮筒厂价

目前河道污染严重，下大雨时或汛期，漂浮物或水生植物大量从上游流向下游，别是下游为饮用水水源的水库时，会严重影响水环境。为了清除这些漂浮物或水生植物，目前主要的措施是在河道设垃圾拦截排或网，垃圾拦截之后，才能用船只或类似机械捞取，不\*需要化费大量人力物力，而且周期很长。

为了安\*、方便、节能、降耗，并有效的拦截水上漂浮物，达到警示作用。它的结构包括浮筒、主浮箱、警示牌、栅叶、U型连接环和螺栓紧固件、钢丝绳、固定墩、上连接件、副浮箱、下连接件、活动铰支架连接件、连接环组成\*个单元的水库拦污浮漂装置，由多个相同的拦污浮排装置，由钢丝绳通过连接环连接起来，钢丝绳两端分别固定在该河流两岸的固定墩上，钢丝绳的另\*端将浮筒串联起来，浮筒的\*端固定在主浮箱上，主浮箱通过上连接件与副浮箱连接，主浮箱的另\*侧通过“U”形连接环和螺栓紧固件与成排的栅叶连接，栅叶的下端通过下连接件以及活动铰支架连接件与副浮箱连接，副浮箱通过连接环再与浮筒连接，浮筒又与下\*单元的主浮箱连接，根据水面的宽度设多个浮筒和单元装置，由于采用了“U”形连接环和螺栓紧固件连接，在殊情况下或需要船只通过，可以临时打开“U”形连接环的螺栓拆开方形船只。[0004]采用本技术方案的有益效果是可自浮由水面的拦污浮排装置，结构简单有效，加工难度小，节省用料，降低经济成本

河道控污拦污网安\*。因拦渣装置材料由柔性材料组成，栅体在意外情况下破断后不会对进水口拦污栅条和泄洪闸门及水工建筑物发生剧烈撞击而造成安\*威胁。

挂网拦污漂排定期维护和定期保养（1）开机前应消除拦污栅内的漂浮物及淤积物。运行期间，每次交接班都要作一次认真观测，清除污物，保持水轮机用水清洁、减少水头损失。（2）当挂网拦污漂排被淤塞或折断而失去效用，应停止机组运行进行修理。（3）一般小型水电站拦污栅有铁制栅条，也有铁框栅的，容易生锈腐烂，所以要经常维护。一般每年进行一次除锈和涂漆。（4）挂网拦污漂排工作桥要有安\*措施。如设置栏杆和照明等措施，以保证清污时的操作安\*。

、河道控污拦污网技术措施：使用船只靠近拦污排，将拦污排前垃圾、大小浮筒中间垃圾及长在浮筒上的垃圾用人工清理到上船，运走理。

二、安\*措施：1）、负荷改变时引起水流速度突变，开停机或调整机组负荷前运行人员要通知工作负责人，现场工作负责人接到通知后要立即将工作人员撤到浮筒通道或船上，尔后允许后方可调整机组负荷；2）、现场工作人员要穿好救生衣，绑好安\*绳，工作负责人要检查\*误后方可进行捞垃圾工作；3）、船只开近拦污排后，调整方向与拦污排平行，再往拦污排靠上固定，以免船只撞击拦污排；离开时，顺拦污排方向开出，船尾与拦污排\*相撞可能后方可调转方向离开；4）、船只靠近拦污排后，将船固定在拦污排上再进行清理垃圾工作，船边的垃圾清理干净后将船移动到预定的地方，将船固定好后再工作，以免流水速度变化时船撞击拦污排；5）、清理垃圾过程中，别在开停机和调整机组负荷时，密切注意，如浮筒有翻转的迹象，工作人员立即撤离到其它浮筒上去；6）、工作过程中要听从负责人指挥；7）、清垃圾期间，切掉液压闸门的工作电源，行走的船只远离溢流坝闸门；8）、工作票上要明确工作过程中运行负责人与工作负责人联系。