

宿迁山特电源代理 南京松融电源 山特电源代理

产品名称	宿迁山特电源代理 南京松融电源 山特电源代理
公司名称	南京松融电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区珠江路653号402室
联系电话	13913827985

产品详情

MT500/1000PRO参数

型号

MT1000，宿迁山特电源代理，MT500

容量

500VA/300W，1000VA/600W

输入范围

(165VAC~265VAC) ± 7VAC

输入过流保护

4A，6.3A

范浪涌保护

支持（190J），支持（380J）

额定输出电压

220V

输出波形

市电模式为正弦波；电池模式为准方波

输出频率

50Hz

输入

国标10A插头

输出插座

2个国标10A插头，3个国标10A插头

电池备用时间（半载）

> =7分钟

冷启动及自动重启

支持

工作温度

0-40 ° C

噪声

< 40dB

尺寸WxDxh(mm)

220x430x84，198x317x79

重量（kg）

2.7，5.2

山特电源代理之不间断电源UPS的工作原理

UPS一般由整流器、蓄电池、逆变器、静态开关和控制系统组成。通常采用的是在线式UPS。它首先将市电输入的交流电源变成稳压直流电源，供给蓄电池和逆变器，再经逆变器重新被变成稳定的、纯洁的、高质量的交流电源。它可完全消除在输入电源中可能出现的任何电源问题（电压波动、频率波动、谐波失真和各种干扰）。

山特电源代理的性能特点

适应中国电网

环境输出功因0.8 - 适合负载的发展趋势，山特电源代理，实现更强的带载能力。

整机效率高达90%，降低UPS的电力损耗，节约用户的使用成本。

采用有源功率因数校正技术（PFC），输入功因接近1，大幅减少了对市电电网的污染。

应对中国电网要求设计，提供宽广的输入电压范围，能适应恶劣的电网化境；

优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。

宿迁山特电源代理-南京松融电源(在线咨询)-山特电源代理由南京松融电源科技有限公司提供。南京松融电源科技有限公司（www.srup.com.cn）在UPS电源这一领域倾注了无限的热忱和热情，南京松融电源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邵晓松。