

## 回转窑碳硅镍复合板批发

产品名称	回转窑碳硅镍复合板批发
公司名称	廊坊亿纳密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊大城西工业园
联系电话	13910664624 13910664624

## 产品详情

廊坊市亿纳密封件有限责任公司回转窑碳硅镍复合板批发选用一种独特的耐热、耐磨损的半柔性新材料组合而成，主要包括返风板、耐磨损一部分、耐热密封垫、保护板。其组合而成的半柔性密闭式构造总体能够随回转窑的健身运动而形变，进而融入回转窑在高温应用情况下造成的窑体形变、封头偏摆及轴力。它一端固定不动在窑头罩或窑尾烟室上，另一端无空隙地保覆在专业设定的耐磨损调节套上，保持无空隙密封，保证了不漏风。料仓的设定确保了在回转窑生产制造不通常情况下的倒料、吐料拥有走料的安全通道，料仓出口处管路依据当场状况与塔体下机器设备联接或集中化运输，使加热后的生料不容易漏进机器设备外边而环境污染及作业员。因柔性密封设备常用的密封原材料所有选用进口耐高温材料及独特热处理方法制做，因此在窑头温度1000 ~1200 的状况下仍能保持稳定物理性能，进而确保密封实际效果及使用期。旋转构件与固定不动构件间的漏风、漏灰难题，提升窑头三次风温确保一切正常的隔热自然环境。本新式柔性密封设备能很切实解决各种各样漏风、漏灰、溢料难题，并且使用期长、应用低成本、不必维护保养、运行靠谱、密封好用。安装操作便捷、工程施工周千机、单制冷等机器设备上。为客户获得了非常好的社会经济经济效益和经济收益。

回转窑筒体从外表看大同小异，实际上用于不同生料煅烧的窑型在筒体结构上也有不同。筒体是回转窑的主要组成部分，它是一个钢质的圆筒，预先用钢板做成一段段的圆筒，安装时再把各段焊接而成，直径一般为2-6米，长度30-200米。筒体外有若干道轮带，安放在相对应的拖轮上，为使物料能有窑尾逐渐向前运动，筒体一般有3%-5%的斜度。为了保护筒体，筒体内镶嵌有100-230mm厚的耐火材料，回转窑碳硅镍复合板批发对环境保护的意义。窑头和窑尾密封主要通过控制整个系统的空气过剩系数和降下来系统的漏风来有效环比降低废气量。理论上，过量空气每增多1%，每吨熟料的标准煤耗就或许能减少1%。从而因此，必须严格把控过量风量，保持预热器出口在2%-4%之间，系统全位通风量合理，以保持预热器出口温度在过低水平，避免用不着的热量浪费，尽量环比减少系统漏风，系统漏风将大大增长燃烧煤耗。

水泥回转窑的整个窑体与水平呈一定的斜度，回转窑碳硅镍复合板批发，整个窑体由托轮装置支承，并

有控制窑体上下窜动的挡轮装置。传动部分除设置主传动外，还设置了为保证在主传动电源中断时仍能使窑体慢速转动、防止窑体变形的辅助传动装置。采用壳罩式密封，窑尾装有轴向接触式密封装置，保证了密封的可靠性。工作温度达到(950 ~ 1050 )之间煅烧超细高岭土，对水泥进行运转的过程，然后根据物料的多少调节温度的高低，最终达到自己想要的目标，这种煅烧技术经实践证明：能耗低、产品经脱水、脱碳增白，性能稳定性好。窑头尾的漏风漏料危害较大，除了对回转窑碳硅镍复合板批发装置本身严格要求外，系统管理也需要跟的上。比如窑尾部结圈后，物料的堆积会造成漏料，危害密封装置；窑尾斜坡下料不顺造成物料大囤积，也会造成密封处漏料，且影响密封装置的运行；窑头也要防止蓖冷机热端集料，若集料过高，会漏入密封处造成密封损坏等。

回转窑碳硅镍复合板批发由廊坊亿纳密封件有限公司提供。廊坊亿纳密封件有限公司(www.lfyina.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.lfhzymf.com)还是从事回转窑柔性密封，回转窑窑头密封，回转窑窑尾密封的厂家，欢迎来电咨询。