

标线涂料 基石交通企业强大 道路标线涂料

产品名称	标线涂料 基石交通企业强大 道路标线涂料
公司名称	山东基石交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园区
联系电话	15092760670

产品详情

标线涂料标线涂料可用于柏油、沥青和混泥土道路表面

常温溶剂型标线涂料是以丙烯酸树脂/氯化橡胶为基料而配制的道路线标涂料。漆膜坚硬，具有快干、易于施工，色彩鲜明，可见度高，标线涂料生产厂家，附着力好，耐磨损、不褪色等特点。标线涂料符合中华人民共和国行业标准JT/T280-95。标线涂料可用于柏油、沥青和混泥土道路表面，亦可在工厂、机关、学校、运动场和停车场使用。

干燥时间：在温度20℃，65%的相对湿度条件下。表干时间：10分钟 重涂时间：15分钟
实干时间：25分钟 涂布率：3.4平方米/公升（湿膜厚：300微米;干膜厚：180微米）物理参数：
外观：流体状，标线涂料，搅拌后呈均匀状态。 固体含量（%）：>60% 混合比率：单组分
密度（g/cm³）：1.40-1.45（仅指白色或黄色，其它颜色密度有较大变化）闪点：24

施工说明：1、施工路面须清洁干燥，无松散漆层，油污等。
2、使用前应允许搅拌均匀，可采用喷涂、刷涂或滚涂。 3、为达到反光效果，可撒玻璃珠于湿漆膜上。

标线涂料道路交通标线涂料结构

常温溶剂漆由合成树脂（15%~20%）构成涂膜，并粘合其他各种原料成分。包括：颜料（15%~20%）主要是着色及遮盖；体质颜料（15%~38%）是填充料，以增加机械强度和耐磨耗性能；添加剂（2%~5%）是促进快干，防止沉降，结皮、易分散，增加稳定性的成分；溶剂（30%~40%）赋予油漆流动性，调整粘度。

加热溶剂型涂料由合成树脂、着色颜料、体质颜料、添加剂和溶剂五种成份构成。合成树脂构成涂膜，并促使各原料相互粘合。颜料使标线着色及遮盖。体质颜料为充填材料，增加涂料机械强度和耐磨耗性能。添加剂可促使标线涂料快干、防止沉降、防止结皮、容易分散和增加稳定性。溶剂（20%~30%）赋

予油漆流动性，标线涂料厂家，调整粘度。

热熔型涂料中的树脂必须是热塑性的，要求与各物质相溶性好，酸价低，色泽浅，耐热性和耐候性好。热熔涂料添加剂有增塑剂、防沉降剂、抗污染剂和抗紫外线变色剂等。为增加标线夜间反光性，还预混玻璃微珠和面撒玻璃珠。

路面标线涂料的技术要求应符合JT/T 280、GN 47、GN 48 的规定。

路线划线施工在我国路线树立中盘踞要紧位子，路线划线施工的品种有不少，底下小编就带人一同相识相关路线划线施工中颤动标线是如何的学问期望对人人有所匡助。

涂料应置于常温、干枯、透风的境遇中寄存，防止雨水浸泡，并左证差别季候采用差别配比的材伎，道路标线涂料，施划时料温操纵在160 ~180 之间。

施工前强制透顶洁净干枯路面.肃清孔隙中的泥沙敷设足量的涂剂，并在其干枯后实行施划。

颤动标线总体施工要求是外表明确、光泽璀璨、震感明明.具备明显的确实性，夜晚(雨夜)反光性、附着力强、牢固耐磨、式样清楚、干枯快捷。

标线涂料-基石交通企业强大-道路标线涂料由山东基石交通设施有限公司提供。山东基石交通设施有限公司（www.sdjjs.com）是从事“交通设施,标线涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩城。同时本公司（www.jsxxtl.com）还是从事标线涂料，交通标线涂料，标线涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。