

监控立杆 希科节能 山东监控立杆厂

产品名称	监控立杆 希科节能 山东监控立杆厂
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

监控杆高度5-15米，主杆由大型折弯机一次成形，壁厚2.5-6mm，详细外观及尺度依据用户要求定制。原料：监控杆原料为优质低硅碳钢Q235A钢材（其间Si 0.04百分之、屈从强度>245Mpa）；资料契合履行规范：GB699-88.

焊接工艺：整个监控杆体应无任何一处开裂、漏焊、接连气孔、咬边等，焊缝润滑平坦，无凸凹崎岖，无任何焊接缺点，须供给焊接探伤陈述，焊接规范依据：GB/T3323-1989III.安全规范契合国标GB7000.1-7000.5-1996

监控杆热镀锌工艺：应选用热浸酸表里外表防腐处理，山东监控立杆厂，厚度 75um契合GB-/T13912-92规范。规划运用寿命应不低于30年，镀锌外表应润滑漂亮，色彩根本共同，捶击实验后不起皮、不掉落。供给镀锌检测陈述。按接受相应风速要求，供给依据灯杆造型图的杆体受力核算书。

大家出门的时候注意观察就能经常看到室外的道路上常有一些监控摄像机，监控摄像机要能够清晰准确的拍出各种车辆的信息，离不开支撑它的那根杆子，也就是监控杆。作为旁观者看监控杆我们可能觉得它只要能用就行，可是对一些专门负责监控摄像灯的工作人员来说，监控杆不仅要能用，还要好用。他们选择监控杆时主要通过看以下三个方面。

监控杆的混凝土的建筑物面还是比较平整的，尽量与预埋件的保持水平的这样在用细石栓加强，以防止积水。而监控杆杆旁、电缆拐弯处、监控杆电缆线管的长度不能超过50米，还必须设置手孔井，手孔井的四壁要涂抹砂浆。室外监控杆的要求很多，是为确保行人的安全。

预埋基础的地笼应该固定，天津监控立杆厂，固定的同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平方向，同事即用水准尺在基础顶板垂直两个方向测量距离，预埋时观察其气泡必须居中;预埋件基础混凝土浇筑必须密实，禁止混凝土有空鼓;预埋时应该预留穿线空间，便于管子穿线和维修，在管路长度超过下列数值时，中间应加装接线盒或拉线盒，其位置应便于穿线

相信大家对监控杆应该不会感觉到陌生吧~林立於每个城市中，监控立杆，方便监控道路的交通状况，并且能够很好的提升居民的出行安全，长挑臂监控立杆，避免一些不规范的行车或是行人习惯。

安装监控杆，是需要强大的钢筋来固定，同时在进行安装的过程中，是要结合立杆的实际状况以及土地的坚硬程度来实施衡量，从而保障地面的水平尺寸是合理的，以及混凝土装置的密实度，在所有的都做好分析之后才能实施安装，才能够提升安装的效果，避免引起不必要的误差。

在安装监控杆之前，都需要预先埋好合适的管道接口，以及一些混凝土装置。从而在实施安装的时候避免了重新挖掘土地的麻烦，同时也能够保障内置管道的畅通，不会因为重新施工而遇到堵塞或是直接被掩埋。所以，在安装的时候，只需要保证混凝土是否达到合适的强度，只有强度足够才能继续安装。

监控杆是为了监控整个城市的交通状况。不仅仅是有利于城市文明形象的提升，也能够带给居民甚至是社会更多的安全保障。

监控立杆-希科节能-山东监控立杆厂由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司 (www.sdxike.com) 为客户提供“灯杆,太阳能路灯,景观灯,监控灯杆,监控立杆,交通指示牌”等业务，公司拥有“希科灯饰”等品牌。专注于道路灯具等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。