

# 蒸压加气混凝土砌块价格 万事兴新型墙体材料

产品名称	蒸压加气混凝土砌块价格 万事兴新型墙体材料
公司名称	江阴市万事兴新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄镇电厂路15号
联系电话	13806188710

## 产品详情

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位:

- 1、建筑物防潮层以下部位;
- 2、长期浸水或化学侵蚀环境;
- 3、长期处于有震动源环境的墙体;
- 4、砌块表面经常处于80 以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手架眼。每一楼层内的砌块墙体应连续砌完，不留接槎。如必须留槎时应留成斜槎，或在门窗洞口侧边间断。

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

### 钢结构如何防火和防腐

钢结构按组成建筑物的墙、柱、梁、楼板、屋顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限不同将建筑物的耐火等级分为一、二、三、四级，耐火极限从0.15~4h不等。钢结构防火涂层的厚度是保证构件达到预期耐火极限的重要因素。钢结构防火涂料的竣工验收，通常是用目视法检测涂料品种、颜色及是否有漏涂和裂缝等；用0.75-1kg榔头轻击涂层检测其强度，用1m直尺检测涂层平整度，按规范规定的方法检测其厚度。2.钢结构的防腐钢结构常用的防腐方法有涂装法和热镀锌、热喷铝(锌)复合涂层等。

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

## 屋面板等构件吊装前的准备工作

构件进场以后，蒸压加气混凝土砌块，应按事先拟定的结构吊装方案的构件平面布置图堆放，蒸压加气混凝土砌块价格，避免二次搬运。一般大型构件如柱、屋架等应按施工组织设计中构件平面布置图就位，中小型构件在规定位置堆放，一般梁可叠放2-3层，屋面板6—8层。

蒸压加气混凝土砌块价格-万事兴新型墙体材料由江阴市万事兴新型墙体材料有限公司提供。江阴市万事兴新型墙体材料有限公司（[www.jywsx.com](http://www.jywsx.com)）是江苏无锡，混凝土及制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万事兴新型墙体材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万事兴新型墙体材料更加美好的未来。