

天津体育设施公司 天津众鼎体育 天津体育设施

产品名称	天津体育设施公司 天津众鼎体育 天津体育设施
公司名称	天津市众鼎体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室
联系电话	18526192666

产品详情

足球场人造草坪施工方案

门球运动简介:门球这项运动的场地一般是在平地或草坪上，天津体育设施多少钱，目前流行用人造草坪。门球运动是用木槌击打球穿过铁门的一种室外球类游戏，又称槌球。20世纪30年代传入中国，不过只是在燕京大学作为游戏课内容。门球是高尔夫球与撞球的混血儿，不但规则简单、轻松有趣，而且可以激发人的脑力、促进人的身心健康，是目前经济实惠、老少咸宜的新运动。

一阶段：施工准备阶段

- 1、结合现场实际情况，对图纸进行会审，做出平面布置图。
- 2、与学校协调，办理开工有关手续，开展技术质量交底工作。
- 3、连接施工用水用电，做好开工前的各项准备工作。

第二阶段：现场基础验收

- 1、对基础进行实地测量、检查，对照校方基础验收资料核实，达到施工要求时，方可施工，对于基础不合格的，及时向校方提出修补方案。
- 2、现场清理，清除基础上所有杂物，以保证人造草铺装时，底布铺装平整与粘接牢固。

第三阶段：人造草铺装施工阶段 为保证人造草铺装质量及平整度，符合国际规则要求，同时保证今后人造草的使用质量及观感，天津体育设施安装，人造草铺装顺序如下：

- 1、按图纸要求放线，将场地纵、横两轴找出，定出场地中心位置，定好场地的四周界线位置。

2、将草卷依照图纸，顺序排列于场地，无破损，无露基础或起皱现象。

3、把人造草摊铺开，停放半天使其伸缩到自然位置后，按照场地的长边开始从一边往另一边进行接缝，在接缝的过程中，一定要注意接缝带的正反情况，保证方向一致。用专用切割刀具将相邻重叠部分草皮割开并清理碎料，同时制作边界白线条备用。

4、在草皮之间的地基上铺设专用接缝带，涂刷专用胶水，在涂胶过程中，一定要均匀涂刷，待干后再进行粘合，粘合接缝准许间隙在3mm范围内，如若超出范围过大，就会出现明显的接缝痕迹。依次粘接完全部绿色草坪部分。

第四阶段：画线工作阶段 绿色草皮铺设完成后，切开草皮留出位置镶嵌1-5cm宽的白线，将两边的草并齐，粘接在胶带上，重物压平接缝，然后整合接缝部位，将草皮粘合。在整个接缝工程完工以后再进行操场的画线工程，严格按照设计图纸和甲方所要求的标准进行画线工程，画线在进行切割时要注意切割草的宽度和白色草宽度间缝一般情况下不超过3mm，还要注意切割的直线性。在粘合白线时，一定要将胶水均匀涂刷，使其粘贴稳合。

第五阶段：石英砂充灌施工阶段 在画线工程全部结束后，开始进行注砂工程，在注砂过程中，一定要注意注砂的均匀度，注入方法为纵横方向注入。注砂用量标准是每平方米草苗注3-5kg，砂粒规格为0.4~0.8毫米。注砂时要控制速度及出砂速度，使注砂均匀。

第六阶段：工程收尾阶段

- 1、绘制竣工图、整理施工资料，作出施工总结，天津体育设施公司，汇编好验收资料。
- 2、清理现场，与校方协商验收事宜。

塑胶跑道厂家环氧地坪的保养和维护

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

- 1、坪地施工完毕后需养护3-7天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）
- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，天津体育设施，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面

- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
- 9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）

人造草坪在基础的类型上可以分为几种。

一、如果是以沥青为主的话，主要可以分为两种，A.普通沥青，在价格上比较的低廉，因此使用的也较为频繁;B.排水的沥青，因为在价格上比较昂贵，所以选用的也比较少。

二、以水泥为基础的人造草坪，因在价格上比较适合大众。

三、水泥的石粉基础，其在成本上比较少，且排水的效果较优良，因此属于经济适用性。

四、碎石基础，主要是在成本上是低廉的，但是在使用过程和使用之后，其出现的问题比较繁多，导致修复率非常的高。

而主要以沥青为主的人造草坪，比较常使用在网球场等一些户外的场所，只有曲棍球场在排水的性能上要求比较高，所以会选用疏水的沥青基础。如果是足球场的话，那么这两种基础都可以使用，主要还是按照实际的使用情况来选择，但是如果是在水平要求比较高的国际性的足球赛事的话，小编建议好还是选用寿命比较长的沥青为基础，而且这种类型在整个国内市场的使用还是比较普遍的。

天津体育设施公司-天津众鼎体育-天津体育设施由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司（www.tjtygc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！