

耐酸碱离心泵厂家 耐酸碱离心泵 隆恩特环保科技

产品名称	耐酸碱离心泵厂家 耐酸碱离心泵 隆恩特环保科技
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

产品详情

耐酸碱泵流量—扬程特性曲线

它是离心泵的基本的性能曲线。比转速小于80的耐酸碱泵具有上升和下降的特点（既中间凸起，耐酸碱离心泵生产，两边下弯），称驼峰性能曲线。比转速在80~150之间的离心泵具有平坦的性能曲线。比转数在150以上的离心泵具有陡降性能曲线。一般的说，当流量小时，扬程就高，随着流量的增加扬程就逐渐下降。

耐酸碱泵流量—效率曲线

它的曲线象山头形状，当流量为零时，效率也等于零，随着流量的增大，效率也逐渐的增加，但增加到一定数值之后效率就下降了，效率有一个比较高值，在较高效率点附近，耐酸碱离心泵，效率都比较高，这个区域称为高效率区

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，耐酸碱离心泵厂家，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

耐酸碱泵 基本功能

- 1、灌装功能：实现定时定量分配
- 2、液量测试：一键测试当前转速的准确流量
- 3、回吸功能：防止发生流体滴漏现象

- 4、全速功能：一键控制全速运行，耐酸碱离心泵生产厂家，用于快速填充或排空
- 5、脚踏功能：通过脚踏开关控制启停
- 6、外控功能：启停控制、方向控制、速度控制
- 7、通讯功能：RS485通讯，支持标准Modbus通信协议，实现远程控制
- 8、掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续工作
- 9、温度监测：实时监测显示设备运行温度

耐酸碱自吸泵的技术要求

- 1、耐酸碱自吸泵所用的机械密封部件要完全考虑用户所提供的具体液体的化学性腐蚀性，保证自吸排污泵各个部件材质的选用合理。如果有腐蚀性排污泵的材质必须采用不锈钢材质制作而成的不锈钢自吸排污泵。
- 2、耐酸碱自吸泵的电机及底座应该组装成整体出货，并应该带所有地脚螺栓；出、入口带配对法兰；法兰采用HG20592-2009B标准带颈对焊法兰。
- 3、噪音不高于85分贝（距泵1米处）。
- 4、耐酸碱自吸泵及电机安装在一个公用底座上，底座上设有漏油收集槽。

耐酸碱离心泵厂家-耐酸碱离心泵-隆恩特环保科技由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。“环保机械设备”就选昆山隆恩特环保科技有限公司（www.rontpump.com），公司位于：江苏省昆山市开发区盛希路198号，多年来，隆恩特环保科技坚持为客户提供好的服务，联系人：刘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆恩特环保科技期待成为您的长期合作伙伴！