

海能达/好易通 TR-800系列基站/中继台

产品名称	海能达/好易通 TR-800系列基站/中继台
公司名称	福州艾林可通信设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:海能达/好易通 型号:TR-800系列基站/中继台 类型:专业级
公司地址	福州市鼓楼区温泉街道温泉路35号温泉苑5 # 203 单元
联系电话	086 0591 87608119

产品详情

品牌	海能达/好易通	型号	TR-800系列基站/中继台
类型	专业级	类别	车载台
频率范围	136MHz ~ 174MHz 350MHz ~ 400MHz 400MHz ~ 470MHz 450MH z ~ 512MHz (MHz)	射频输出功率	25W/50W (VHF) 25W/45W (UHF) (W)
信道数	512 (个)	理论通讯距离	25/50 (km)
工作电压	13.8 V DC ± 20% / 88 ~ 264V AC 50/60Hz (V)	频率稳定度	± 2ppm @ -30 ~ +60 (ppm)
电池类型	其他	监听功能	有
外形尺寸	310mm × 190mm × 362mm (mm)	重量	11000 (g)

产品描述：

tr-800系列基站/中继台是您常规模拟系统的首选！紧凑的结构设计、丰富的功能设置、45w的高功率输出足以为您提供快速高效的无缝网络接入。tr-800采用台式设计，频段与功率可灵活配置，广泛适用于各种用户和工作场所；强大的散热性能保证高负荷下稳定工作，最大限度地扩展通信距离，并节省投资成本。

大功率多重散热散热风扇安装在机箱背部以及前面板通风孔设计，为内部收发机提供良好的散热风道，保证高负荷工作时的散热性能；风扇转速随温度升高而提高，尽可能减少噪声，降低对室内用户的影响。内置集成控制器主/副机由前面板同时控制，操作更加简易方便；各种指示灯实时显示工作模式与状态；中继控制器的逻辑部分与音频部分集成于面板，为各种工作模式下的调度操作提供了极大的便利。内置电源，交、直流供电交、直流两用，交流输入88 ~ 264v ac

50/60hz，兼容各地标准，无须开关切换；直流输入13.8v dc \pm 20%，可使用标准12v电池供电。直流供电口提供浮充功能，在交流供电时可对后备电池充电，停断电时自动切换至电池供电。操作便捷，配置齐全可放置于办公室环境而不失美感，简洁而友好的操作界面，使用户更易于快速接入系统和进行调度操作。用户可对主/副机的频段与功率进行任意配置，实现双向中继、跨段中继功能，达到最佳性价比。规格参数：

一般规格	
频率范围*	136mhz ~ 174mhz 350mhz ~ 400mhz 400mhz ~ 470mhz 450mhz ~ 512mhz
信道数	512
信道间隔	12.5khz / 25khz
工作电压	13.8 v dc \pm 20% / 88 ~ 264v ac 50/60hz
工作循环	100%连续 (5/10/25w) / 50%持续 (45/50w)
电 守候电流	<1.8a
流 接收电流	<2.5a
消 发射电流	<13a
耗	
频率稳定度	\pm 2ppm @ -30 ~ +60
工作温度范围	-30 ~ +60
天线阻抗	50
外型尺寸(高 × 宽 × 深)	310mm × 190mm × 362mm
重量	11kg
led指示灯	battery on, tx, rx, rpt, opt, setup
输出功率(传导)	25w/50w (vhf) 25w/45w (uhf)
额定音频输出功率	5w (内置) 13w (外置@4)
额定音频失真	3% (3w) 10% (5w)
*取决于主副机配置，可提供跨段模型	

以上规格均按照tia/eia-603标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。

主要特性：

ctcss/cdcss分组用户可根据需要在每个信道上设定发射和接收ctcss/cdcss，实现分组通话，并阻止非法用户使用中继台。中继扫描在正向中继状态下可启动中继扫描功能，实现多组用户共享同一个中继台，同时也为多地漫游组网提供了方便。中继延时当用户松开ptt时，中继台会保持转发状态一段时间，以减少频繁启动中继电路而造成的延误。中继延时可通过编程设置为0 ~ 7秒。多种工作模式选择通过前面板的rpt/opt按键以及内部开关选择，可设置基地台、正向中继、反向中继、双向中继四种工作方式，满足各种用户需求。功率级别可调通过编程软件可在每个信道设置高(50(45)/25w)、中(25/10w)、低(5/5w)功率，充分考虑功耗与通信距离的平衡，特别对直流供电工作方式具有节能的作用。超时禁发限定发射时间，避免个别用户长时间占用中继台。

频率显示利用前面板复合键操作可显示主/副机的发射与接收频率，方便现场调试及维修。

可选配件：