

# 好易通/HYT/海能达 常规对讲机TC-368S

产品名称	好易通/HYT/海能达 常规对讲机TC-368S
公司名称	福州艾林可通信设备有限公司
价格	700.00/只
规格参数	品牌:好易通/HYT/海能达 型号:TC-268S/368S 类型:专业级
公司地址	福州市鼓楼区温泉街道温泉路35号温泉苑5 # 203 单元
联系电话	086 0591 87608119

## 产品详情

品牌	好易通/HYT/海能达	型号	TC-268S/368S
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	VHF: 136-150 MHz 150-174 MHz UHF: 400-420 MHz 450-470 MHz ( MHz )	射频输出功率	5(VHF)/4(UHF) ( W )
信道数	16 ( 个 )	理论通讯距离	6 ( km )
工作电压	7.5 ( V )	频率稳定度	± 2.5 ( ppm )
电池类型	镍氢电池	电池理论寿命	26280 ( h )
监听功能	有	外形尺寸	126 × 59 × 33 ( mm )
重量	377 ( g )	装箱数	20

产品型号 : tc-268s/368s

tc-268s/368s无线对讲机是日常通讯调度的必要保障，它功能强大，音质清晰，通话距离远，性能稳定可靠，已取得美国fcc、欧洲ce等多项国际认证。外形流畅，符合人体工程学设计，坚固耐用，防水性好。tc-268s/368s无线对讲机适用于中国的诸多行业，在商场、酒店、物业管理、建筑施工，工厂调度、铁路、交通、森林防火、公共安全等领域，都能保证即时通讯，准确调度。I符合美国军用标准mil-std-810c/d/e/f及ip54 I 1100mah大容量镍氢电池（可选1500mah/1800mah镍氢电池）I标准配置快速充电器，2小时即可充满电 I ctcss/cdcss信令 I 25/12.5khz 信道间隔可调 I 有手动写频器和电脑写频两种写频方式

### 主要特点

【符合美国军用标准mil-std-810c/d/e/f及ip54】 【ctcss/cdcss】可避免收听到相同信道上的不相关呼叫。【25/12.5khz 信道间隔可调】您可以从25khz信道间隔通过写频软件设置转换到12.5khz信道间隔，您由此不必重新购买新的对讲机了。【优先信道扫描】与其他信道相比，tc-268s/368s可以更加频繁地监听您所设定的优先信道上的活动—

—您可以密切注意该信道上的活动，不会错失关键信息。【监听】按下监听键，强制打开接收电路，收听当前信道上是否有话音。该功能对接收微弱信号特别有效。【繁忙信道锁定】此功能防止用户机接收未经许可的信号及向一个繁忙信道发送信号，保持信道整洁和免受干扰。【超时计时器 (tot)】计时器限制对讲机每次发射的时间，这样既可以节省电池，减轻信道堵塞程度，亦可避免因不慎而占用频道现象。【省电功能】在未接收到信号或无操作时，对讲机将进入省电模式以降低耗电量，从而延长对讲机的使用时间。【电量不足告警】电池电量不足时自动提醒用户充电。【有线复制】可将一台对讲机的功能参数通过复制电缆复制到另一台对讲机中。【电脑调测】通过连接电缆将对讲机与电脑连接，您可读写频率、功能设置等参数以及调测对讲机的射频参数而无需拆开对讲机，省工省时。【mosfet末级功率放大】该功能使对讲机功率大，效率高。【时钟拍频频率偏移功能】避免主频影响对讲机性能。【静噪级别可调 (1~9级)】静噪电平决定静噪在何处关闭和打开，您可从1 (浅)~9 (深) 中选择静噪电平。

## 特色功能

- 符合美国军用标准mil-std-810c/d/e/f及ip54 · 1100mah大容量镍氢电池 ( 可选1500mah/1800mah镍氢电池 )
- 标准配置快速充电器，2小时即可充满电 · ctcss/cdcss信令 · 25/12.5khz
- 信道间隔可调 · 有手动写频器和电脑写频两种写频方式 · 优先信道扫描 · 省电功能 · 电量不足告警

## 产品规格

一般规格	
频率范围	vhf: 136-150 mhz 150-174 mhz uhf: 400-420 mhz 450-470 mhz
信道数	16
信道间隔	25 /12.5 khz
工作电压	7.5v
电池	1100mah(镍氢)
平均电池寿命 ( 5-5-90工作循环 )	
1100mah镍氢电池	约8小时
1500mah镍氢电池	约10小时
1800mah镍氢电池	约12小时
频率稳定度	± 2.5ppm
工作温度范围	-30 ~+60
天线阻抗	50
外型尺寸(高×宽×深)	126 × 59 × 33mm
( 带电池，不带天线 )	
重量 ( 带天线和电池 )	377g
发射部分	
输出功率	5w(vhf) 4w(uhf)
调制方式	16k f3e/8k f3e
杂波与谐波	-36dbm<1ghz

	-30dbm>1ghz
剩余调频	40db
音频失真	5 %
接收部分	
灵敏度	0.28/0.35 $\mu$ v
邻道选择性	60/55db
互调	60db
杂散响应抑制	60db
信噪比	40/35db
额定音频输出功率	500mw
额定音频失真	5%

## 标准配件

## 应用领域

tc-268s/368s无线对讲机适用于中国的诸多行业，在商场、酒店、物业管理、建筑施工，工厂调度、铁路、交通、森林防火、公共安全等领域，都能保证即时通讯，准确调度。

## 相关下载

写频软件对照表

usb口编程连接线使用说明

usb口编程连接线驱动程序

tc268-368sv2.02写频软件

tc-368/368s ht0016p (旧版) 写频软件