

HYT/好易通集群车载台TM-800M

产品名称	HYT/好易通集群车载台TM-800M
公司名称	福州艾林可通信设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:HYT/好易通 型号:HYT/好易通集群车载台TM-800M 类型:专业级
公司地址	福州市鼓楼区温泉街道温泉路35号温泉苑5 # 203 单元
联系电话	086 0591 87608119

产品详情

品牌	HYT/好易通	型号	HYT/好易通集群车载台T M-800M
类型	专业级	类别	车载台
频率范围	VHF: 136-174 MHz UHF: 350-370 MHz 440-470MHz (MHz)	射频输出功率	5W/10W/25W (W)
信道数	512 (个)	理论通讯距离	30 (km)
工作电压	13.6 (V)	频率稳定度	± 2 (ppm)
电池类型	车载电源	电池理论寿命	10000 (h)
监听功能	有	外形尺寸	164 mm × 180mm × 48mm (mm)
重量	1.9 (g)	装箱数	30

产品详细介绍

主要特点

【大屏幕点阵式lcd显示】2行字符型和各种图标显示的大显示屏，显示界面丰富：信号场强、菜单序号/内容、号、系统码、漫游信息等。tm-800具有个性化的显示，在待机时可显示机主号码、名称、工作归属组等。友好亮度环境下，都能让您对机器的各种状态一目了然。【自动选择基站】先进的背景场强扫描技术使车载台可以作，尤其适合于具有多个基站重叠覆盖的集群系统中使用，无论所处地段信号如何干扰，用户均能得到及时、系统中可禁用此功能。【4个可编程功能键】前面板四个按键都可以根据用户的需要，编程设定不同的功能，如外，一键切换集群/常规模式，紧急呼叫等，为用户提供灵活丰富的功能配置方式。【语音压扩技术】先进的语音信号的动态范围，从而在给定的调制频偏下能够最大程度地提高整机的信噪比，大大降低环境背景噪声，使在各种嘈杂的环境中也能清晰地听到对方的讲话。【强大的音频输出】tm-800集群车载台具有5w高清晰音频输出

出。【内置语音扰频加密】安全、高效的通信对于任何部门都至关重要。tm-800不需要配置附件板，此功能的

产品规格

一般规格		
频率范围	vhf: 136-174 mhz uhf: 350-370 mhz 440-470mhz	
信道数	512	
组数	256	
信道间隔	25/12.5 khz	
工作电压	13.6v dc ± 15%	
电 流 消 耗	守候电流	0.5a
	接收电流	<2.0a
	发射电流	<8a (25w)
频率稳定度	± 2 ppm	
工作温度范围	-30 ~+60	
天线阻抗	50	
外型尺寸(高×宽×深)	164 mm × 180mm × 48mm	
重量	1.9 kg	
发射部分		
输出功率	5w/10w/25w (vhf) 5w/10w/25w (uhf)	
调制方式	16k f3e/11k f3e	
杂波与谐波	80db	
剩余调频(宽/窄)	48/42db	
音频失真	3%	
接收部分		
灵敏度(宽/窄)	0.28/0.35 μv	
邻道选择性(宽/窄)	75/65db	
互调(宽/窄)	75/65db	
杂散响应抑制	80db(vhf) 85db(uhf)	
信噪比(宽/窄)	48/42db	
内置音频额定输出功率	5w (音频失真<10%) 3w (音频失真<3%)	
外置音频额定输出功率	13w (音频失真<5%) 12w (音频失真<3%)	

应用领域

公安、军队、厂矿、码头等专业用户

相关下载

写频软件对照表

tm800m-v1.5.03写频软件

tm800m-v1.5.01写频软件

tm800m-v1.4.01.003写频软件

tm800m 增加了组可以插入功能（写频软件v1.3.03：贵州）

tm800m-v1.3.01.002写频软件

tm-800集群中文彩页

tm800mv1.2.01.006集群车机

tm-800m集群车台用户手册说明书v02

tm800m-s_v1.1.02.24集群车机