

# 体积小，重量轻，功能强大的专业对讲机 TC-600

产品名称	体积小，重量轻，功能强大的专业对讲机 TC-600
公司名称	福州艾林可通信设备有限公司
价格	660.00/台
规格参数	品牌:HYT/好易通/海通达 类型:专业级
公司地址	福州市鼓楼区温泉街道温泉路35号温泉苑5#203单元
联系电话	086 0591 87608119

## 产品详情

品牌	HYT/好易通/海通达	型号	HYT体积小，重量轻，功能强大的专业对讲机 TC-600
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	VHF: 150-174 MHz/UHF: 350-370 MHz 370-390 MHz 400-420 MHz 450-470 MHz ( MHz )	射频输出功率	5W/2W ( VHF ) 4W/2W ( UHF ) ( W )
信道数	16 ( 个 )	理论通讯距离	6 ( km )
工作电压	7.4 ( V )	频率稳定度	± 5 ( ppm )
电池类型	锂电池	电池理论寿命	26280 ( h )
监听功能	有	外形尺寸	111 × 54 × 34 ( mm )
重量	249 ( g )	装箱数	20

### 产品详细介绍

#### 主要特点

【通话距离远】功率范围大，开阔地可通话6公里。【声音洪亮清晰】创新的声学传播结构设计，使声音更加清晰。【机身壁厚加厚，结构紧凑，可抗1.5米跌落，保证坚固。】  
【工作时间持久】1250mah大容量锂电池，工作时间长。灵活轻巧，方便使用。

## 特色功能

【高/低功率转换】每个信道的功率都可以通过已设定了相应功能的按键（高/低功率键）调整，当通讯范围较广时，可降低功率以节省能量。【25 khz /12.5 khz信道间隔可调】tc-600充分考虑了未来的适用性，用户可通过写频软件设置每个信道的信道间隔，而不必购买新机。【dtmf ani（自动呼号识别编码）】【2-tone编解码】每个信道都可设置此功能。对讲机接收信号时，指示灯提醒用户。【监听功能】按moni键，可监听当前信道的活动，该功能在接收微弱信号时尤显优势。【自动关机】当对讲机无操作时，对讲机将自动进入省电模式，降低耗电量，从而延长电池的使用时间【电量不足告警】电池电量不足时，对讲机发出告警声。【繁忙信道锁定】该功能防止用户机接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号，保持信道整洁和免受干扰。【信道保护】防止单个对讲机过久占用某个信道。【有线复制】可将一台对讲机的功能参数通过复制线复制到另一台对讲机中。【免拆机】可读写频率、免拆机实现功能设置。【尾音消除】若您的对讲机设置了此功能，将听不到发送方由于通话结束而产生的尾音。【九级静噪电平可调】静噪电平决定静噪在何处关闭或打开，您可从0~9级中选择静噪电平，可适合不同场合。【信道优先】用户可将一个重要信道或经常使用的信道设置为优先信道。当对讲机停留在非优先信道上时，仍然定时检查优先信道上是否有活动，对讲机自动进入该优先信道通话。

## 产品规格

一般规格	tc-600
频率范围	vhf: 150-174 mhz uhf: 350-370 mhz 370-390 mhz 400-420 mhz 450-470 mhz
信道数	16
信道间隔	25 /12.5 khz
工作电压	7.4v
电池	1250mah (li-ion)
平均电池寿命（5-5-90工作循环）	
1250mah大容量锂电池	大于9小时
1100mah镍氢电池	大于8小时
频率稳定度	± 5ppm
工作温度范围	-20 ~+50
天线阻抗	50
外型尺寸(高×宽×深)	111mm × 54mm × 34mm
(带电池，不带天线)	
重量(带天线和电池)	249 g
发射部分	tc-600
输出功率	5w/2w ( vhf ) 4w/2w ( uhf )
调制方式	16k f3e/8k f3e
杂波与谐波	-21dbm
剩余调频	40db
音频失真	5 %
接收部分	tc-600
灵敏度	0.25/0.28 μ v
邻道选择性	55/50db
互调	50db
信噪比	45/40db
额定音频输出功率	500mw
额定音频失真	5%

标准配件

应用领域

【建筑工地、港口运输，物流仓储】在上述场所，机械施工及车辆往来等的噪音往往十分巨大，tc-600运用独特技术对大改进，通话声音十分洪亮、清晰。即使在噪音很高的环境中，双方也可实现自如的通话传音。【餐饮酒店、连锁超市】海工作人员较多，tc-600重量轻，是最小的经济型专业对讲机，满足了女性从业人员的自如使用。而对于男性从业人员来说